



Kit de Centro de Carga Trifásico / 690 VCA / 63 A / 3 Polos / Supresor de Picos / Sistemas Fotovoltaicos

SKU: PL063ACA Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$3,335.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de centro de carga trifásico diseñado para protección de corriente alterna en sistemas fotovoltaicos con interconexión a red. Integra pastilla térmica de 690 VCA y 63 A con supresor de picos transitorios para protección integral de las tres fases entre el inversor y el centro de carga. La configuración compacta permite su instalación en paneles eléctricos estándar, reduciendo espacio y simplificando el cableado. Incluye todos los componentes necesarios para implementación inmediata en aplicaciones de generación distribuida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 690 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente nominal: 63 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 3 polos (trifásico)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: Supresor de picos transitorios y descargas atmosféricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación principal: Sistemas fotovoltaicos interconexión CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para paneles eléctricos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Tensión: 690 VCA</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente: 63 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Polos: 3 (trifásico)</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección transitorios: Supresor de picos integrado</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección atmosférica: Descargas atmosféricas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Montaje</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Formato: Diseño compacto</p><p style='margin: 6px 0;'>Instalación: Paneles eléctricos</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicación: Sistemas fotovoltaicos interconexión CA</p><p style='margin: 6px 0;'>Función: Protección entre inversor y centro de carga</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• FEM11253P63A (pastilla térmica 690 VCA, 63 A, 3 polos)</p><p style='margin: 6px 0;'>• PST-3040-20A (supresor de picos)</p><p style='margin: 6px 0;'>• MO603 (accesorio de montaje)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección trifásica completa con supresor de descargas atmosféricas integrado
Característica 2	Pastilla térmica 690 VCA 63 A para protección de inversores en interconexión CA
Característica 3	Diseño compacto para integración directa en paneles eléctricos existentes
Característica 4	Kit completo con breaker, supresor y accesorios de montaje incluidos
Característica 5	Protección avanzada contra picos transitorios en instalaciones fotovoltaicas
Característica 6	Configuración de 3 polos para protección independiente de cada fase