



Kit de cerradura electrificada / Perfil sólido 60/24mm / Control de acceso por señal de sistema / Apertura manual emergencia / Acero inoxidable

SKU: EL560KITSYS134 Marca: ABLÖY Categoría: Eléctricas

\$24,618.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de cerradura electrificada de perfil sólido está diseñado para integrarse con sistemas de control de acceso centralizados, permitiendo la apertura mediante señal eléctrica desde un lector exterior. La cerradura mantiene operación mecánica de respaldo con llave exterior y manija interior, garantizando salida libre en situaciones de emergencia como corte de energía, incendio o pánico. Su construcción modular facilita tanto la instalación inicial como los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Operación electrificada por señal de sistema de control de accesoApertura exterior con manija al recibir señal válida del lectorApertura exterior con llave mecánica independiente del sistemaApertura interior siempre habilitada por manijaFunción de libre salida en emergencias sin requerimiento eléctricoPerfil sólido de alta resistencia estructuralDiseño modular para instalación y mantenimiento eficientesAcabado en acero inoxidable (NIHA)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cerradura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Electrificada, perfil sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de puerta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Simple</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones del perfil</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>60/24 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de puerta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Simple</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Apertura exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Manija (con señal) / Llave mecánica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Apertura interior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Manija (siempre habilitada)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Emergencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Libre salida por manija sin energía</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero inoxidable (NIHA)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Componentes incluidos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>CY321T_118005</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Componente de cilindro para integración</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>EA560_100160</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cerradura electrificada principal, perfil sólido 60/24mm</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>CY321T_118005</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Componente de cilindro para integración</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>EA324_000000</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Accesorio de instalación eléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>DH070_A4130H100</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Herraje de montaje (inox 3-19)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>EA288_001000 / EA288_002000</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Placas o rosetas en acero inoxidable (juego de 2 unidades)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>LH042_B51308100</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Manija exterior con control de señal</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>PZBL NIHA (par)</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Escudo o protector en acero inoxidable (juego de 2 unidades)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>EA288_001000 / EA288_002000</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mecanismos de control de manija (handle control locks)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>EA218_000000</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Componente eléctrico auxiliar</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>EA281_100000</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Accesorio de conexión o alimentación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso mediante señal de sistema externo
Característica 2	Apertura de emergencia por manija interior sin energía
Característica 3	Apertura dual: manija exterior con señal y llave mecánica
Característica 4	Perfil sólido de alta resistencia estructural
Característica 5	Diseño modular para mantenimiento simplificado
Característica 6	Acabado en acero inoxidable para durabilidad