



SKU: PE460PE920KITSYS245 Marca: ABLOY Categoría: Eléctricas

\$72,868.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;"/>Kit de cerradura electrificada con control de acceso integrado, diseñado para puertas dobles con perfil angosto. La cerradura de la hoja activa se controla mediante la manija de la puerta, permitiendo apertura desde el exterior cuando recibe señal de un sistema de control de acceso con lector externo. La cerradura siempre puede abrirse desde el exterior con llave mecánica y desde el interior mediante barra antipánico. En situaciones de emergencia como corte de energía, incendio o pánico, la barra antipánico garantiza la evacuación liberando la puerta sin requerir electricidad. La hoja pasiva también se libera por barra antipánico interior. Fabricada en acero inoxidable para máxima durabilidad en entornos de alto tráfico.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">Apertura exterior con llave mecánica independiente del sistema eléctricoBarra antipánico con liberación mecánica sin consumo de energíaIntegración con lectores de control de acceso y sistemas externosPerfil angosto compatible con puertas estándar de doble hojaConstrucción en acero inoxidable resistente a la corrosiónOperación dual: automática por señal eléctrica o manual mecánica<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Tipo de Producto</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Kit de cerradura electrificada con control de acceso</div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Puerta doble electrificada con dispositivos antipánico</div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Material</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Acero inoxidable</div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Apertura Exterior</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Manija con señal de control de acceso / Llave mecánica</div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Apertura Interior</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Barra antipánico (liberación mecánica sin energía)</div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Emergencias</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Liberación garantizada por barra antipánico (corte de energía, incendio, pánico)</div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Hoja Pasiva</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Apertura por barra antipánico interior</div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Control de Acceso</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Integrado, compatible con lectores externos</div><div style="flex: 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Componentes Incluidos</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">PE460_100110 35/24mm, CY321T 118005, EA288_001</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura exterior con llave mecánica siempre disponible
Característica 2	Barra antipánico libera puerta sin energía eléctrica
Característica 3	Compatible con lectores de control de acceso externos
Característica 4	Perfil angosto para puertas estándar de doble hoja
Característica 5	Construcción en acero inoxidable de alta resistencia
Característica 6	Funcionamiento dual: automático eléctrico y manual mecánico