



Kit de Cerradura Electrificada / Manija Activa / Barra Antipánico / 24V / Corte de Energía Seguro

SKU: PE560PE925KITSYS235 Marca: ABLOY Categoría: Eléctricas

\$71,168.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de cerradura electrificada integra una manija activa controlada electrónicamente para sistemas de control de acceso profesional. La apertura desde el exterior requiere una señal válida del lector del sistema de acceso, permitiendo el giro de la manija para desbloquear la puerta. En cualquier condición de emergencia —corte de energía eléctrica, incendio o situación de pánico— la cerradura garantiza la evacuación mediante la barra antipánico interior. La configuración de hoja de puerta pasiva asegura que la barra antipánico siempre libere el cerrojo independientemente del estado eléctrico. Todos los componentes mecánicos incluidos están diseñados para resistencia prolongada en uso intensivo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Apertura exterior controlada por señal de sistema de acceso con lector externoApertura exterior manual permanente con llave mecánicaBarra antipánico interior para evacuación inmediata en emergenciasOperación segura garantizada durante cortes de energía eléctricaConfiguración de hoja de puerta pasiva con liberación mecánica constanteComponentes mecánicos de alta durabilidad para uso profesional continuo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Tipo de Cerradura</div><div style='font-size: 1.05em;'>Electrificada con manija activa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Control de Acceso</div><div style='font-size: 1.05em;'>Compatible con sistemas externos por señal eléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Apertura Exterior</div><div style='font-size: 1.05em;'>Manija activa (con señal) / Llave mecánica (siempre)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Apertura Interior</div><div style='font-size: 1.05em;'>Barra antipánico mecánica permanente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Emergencias</div><div style='font-size: 1.05em;'>Funcionamiento garantizado en corte de energía, incendio o pánico</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Configuración de Puerta</div><div style='font-size: 1.05em;'>Hoja pasiva — barra antipánico siempre activa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Voltaje de Operación</div><div style='font-size: 1.05em;'>24V DC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Dimensiones del Cilindro</div><div style='font-size: 1.05em;'>65/24 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Componentes del Kit</div><div style='font-size: 1.05em;'>PE560_100170, CY321T_118005, EA288_001000 / EA288_002000 (manijas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Mecanismo</div><div style='font-size: 1.05em;'>ABLOY de alta durabilidad</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura exterior con señal de control de acceso
Característica 2	Apertura siempre disponible con llave exterior
Característica 3	Barra antipánico interior para emergencias
Característica 4	Funcionamiento seguro en cortes de energía
Característica 5	Hoja de puerta pasiva con mecanismo robusto
Característica 6	Accesorios mecánicos de alta durabilidad incluidos