



SKU: 87120058001 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector EMT diseñado para integrarse en sistemas de detección de incendios por cable de acero inoxidable en aplicaciones de polvo químico seco. La construcción en aleación de aluminio fundido con rodamientos de bolas de acero internos garantiza un deslizamiento preciso del cable de detección bajo condiciones de temperatura variable. Cada paquete contiene tres juegos completos con conector EMT y junta tórica, facilitando la instalación y el mantenimiento de infraestructuras de detección distribuidas. El cable de acero inoxidable 7x7 de 2 mm de diámetro está dimensionado para soportar los requerimientos mecánicos de sistemas de tensión en ductos de 1/2 pulgada (13 mm). </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector EMT y junta tórica incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseñado para sistemas de polvo químico seco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con ambientes de baja y alta temperatura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de acero inoxidable 7x7 de 2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Paquete EMT: 1/2 pulgada (13 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: aleación de aluminio fundido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes internos: rodamientos de bolas de acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de detección: acero inoxidable 7x7 de 2 mm de diámetro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud del cable: 2-1/2 pulgadas (64 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro del cable: 1/16 pulgada (2 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro de polea: 1-1/4 pulgadas (32 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tamaño de expansión EMT: 1/2 pulgada (13 mm)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con ambientes de baja y alta temperatura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>3 juegos de conector EMT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>3 juntas tóricas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Aplicación</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Debe usarse con sistema de polvo químico seco compatible. Aplicaciones: sistemas de detección de incendios, sistemas de detección por cable de acero inoxidable.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye conector EMT y junta tórica para instalación inmediata
Característica 2	3 juegos por paquete para mayor disponibilidad de repuestos
Característica 3	Diseñado específicamente para sistemas de polvo químico seco
Característica 4	Compatible con ambientes de baja y alta temperatura
Característica 5	Rodamientos de bolas de acero para deslizamiento suave del cable
Característica 6	Cable de acero inoxidable 7x7 de 2 mm para detección por tensión