



Kit de Conectores Macho / Alimentación 12 Vcc / Jack 3.5 mm Polarizado / 48 Piezas / 0.18 ft Largo

SKU: PAQ48[R52] Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$341.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este kit de 48 conectores macho está diseñado para aplicaciones de alimentación en sistemas de videovigilancia CCTV a 12 Vcc. Cada conector incorpora un jack polarizado de 3.5 mm que garantiza la precisión en la conexión, eliminando riesgos de inversión de polaridad que podrían dañar los equipos. Los terminales de tornillo positivo-negativo permiten un montaje rápido y firme sin necesidad de herramientas especializadas de crimpado. La construcción con material conductor de cobre asegura una transferencia de energía eficiente con mínimas pérdidas por resistencia, ideal para instalaciones donde la calidad de la conexión eléctrica impacta directamente en el rendimiento de las cámaras.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conector jack 3.5 mm polarizado para precisión en la conexiónDiseñados específicamente para alimentación de cámaras CCTV a 12 VccDimensiones compactas: diámetro 2.1 mm, largo 5.5 mm (0.18 ft)Compatibles con cable calibre 18 estándar de la industriaTerminales de tornillo positivo-negativo para conexión seguraMaterial conductor de cobre para máxima eficiencia energética<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Jack 3.5 mm polarizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alimentación de cámaras CCTV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Voltaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Diámetro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2.1 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Largo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>5.5 mm (0.18 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Calibre 18 estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Modo de Ensamble</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Terminales tornillo positivo-negativo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>VCC con terminales tornillo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro y verde</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Material ecológico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Cantidad en Kit</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>48 conectores</div></div></div><div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Sistemas de alimentación de cámaras de videovigilancia CCTVRealización de empalmes de cableado en instalaciones de seguridadProyectos de infraestructura eléctrica de bajo voltaje en entornos profesionales</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales de tornillo positivo-negativo para conexión segura
Característica 2	Material conductor de cobre para máxima eficiencia energética
Característica 3	Diseño polarizado que evita errores de conexión
Característica 4	Compatibilidad con cable calibre 18 estándar
Característica 5	Dimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Protección con material ecológico resistente