



SKU: PGK Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Tierra Física

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

conexión a tierra diseñado para gabinetes ProLine y ProLine G2, que permite establecer una conexión de protección eléctrica conforme a las especificaciones VDE. Incluye seis cables de calibre 12 AWG con longitud de 411 mm (16.19 in) entre terminales de anillo, accesorios de montaje M6 y terminales con orificio de 7 mm de diámetro. El espesor de 2.1 mm del cable garantiza una conducción adecuada para aplicaciones de puesta a tierra en infraestructura de gabinetes industriales.

Características Generales

- **Conexión a tierra para gabinetes ProLine o ProLine G2:** 8px 0; **Border-bottom:** 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); **color:** inherit; **opacity:** 0.9;
- **6 cables 12 AWG de 411 mm (16.19 in) de largo:** 8px 0; **Border-bottom:** 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); **color:** inherit; **opacity:** 0.9;
- **Accesorios de montaje M6 incluidos:** 8px 0; **Border-bottom:** 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); **color:** inherit; **opacity:** 0.9;
- **Terminales de anillo con diámetro de 7 mm:** 8px 0; **border-bottom:** 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); **color:** inherit; **opacity:** 0.9;
- **Espesor de cable: 2.1 mm:** 8px 0; **color:** inherit; **opacity:** 0.9;
- **Cumplimiento con estándares VDE de seguridad eléctrica:**

Especificaciones

- **Longitud entre terminales:** 411 mm (16.19 in)
- **Diámetro del orificio del terminal:** 7 mm
- **Calibre del cable:** 12 AWG
- **Espesor del cable:** 2.1 mm
- **Terminales:** Anillo
- **Montaje y Compatibilidad:** Gabinetes compatibles: ProLine, ProLine G2
- **Accesorios de montaje:** M6
- **Cantidad de cables:** 6
- **Cumplimiento y Seguridad:**
- **Estándar de seguridad:**

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra para gabinetes ProLine y ProLine G2
Característica 2	Seis cables 12 AWG de 411 mm con terminales de anillo
Característica 3	Accesorios de montaje M6 incluidos para instalación directa
Característica 4	Terminales de anillo con orificio de 7 mm de diámetro
Característica 5	Cable con espesor de 2.1 mm para conducción confiable
Característica 6	Cumplimiento con estándares VDE de seguridad eléctrica