



Kit de Conexión de Manguera Iluminada / 110V~ 50Hz / 4W / -20°C a +55°C / 800 VA

SKU: 390081 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$2,693.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de conexión de manguera iluminada está diseñado para integrarse con barreras FAAC 615, proporcionando una solución completa para la iluminación LED de señalización en entornos de control de acceso vehicular. Incluye una tarjeta adaptadora optimizada para iluminación eficiente y un cable conector específico para manguera LED. El sistema opera con alimentación de 110V~ a 50Hz y está preparado para condiciones ambientales exigentes, con rango de temperatura desde -20°C hasta +55°C. La versatilidad de sus lógicas de funcionamiento permite adaptar el comportamiento de la iluminación a distintos escenarios de operación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tarjeta adaptadora para iluminación eficienteCable conector compatible con manguera LEDCompatible con barreras FAAC 615Compatibilidad con manguera LED roja FAACAccesorios adicionales disponibles por separadoMúltiples lógicas de funcionamiento: B/C, B, C, EP, AP, P, AFusible autorregenerable para protección de circuitos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del kit</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>1 x Tarjeta adaptadora para iluminación1 x Cable conector para manguera LED<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Accesorios adicionales compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>390993: Manguera LED FAAC color rojo1049062: Accesorio de compatibilidad FAAC 615<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>110V~ - 50Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia absorbida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura ambiente</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-20°C + +55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Carga máx. motor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>800 VA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente máx. accesorios</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>250 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fusible F1</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>6,3A - 250V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fusible F2</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Autorregenerable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Lógicas de funcionamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>B/C, B, C, EP, AP, P, A</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tarjeta adaptadora para iluminación eficiente
Característica 2	Cable conector compatible con manguera LED
Característica 3	Compatibilidad con manguera LED roja FAAC
Característica 4	Múltiples lógicas de funcionamiento integradas
Característica 5	Fusible autorregenerable para protección
Característica 6	Operación en temperaturas extremas