



Kit de Configuración y Diagnóstico para Detección de Incendios / Programador LCD Gráfico 96x32 / Mapeo Automático de Bucles / Tecnología Versa++ / 200 Dispositivos por Bucle / Baterías LiFePO Recargables

SKU: EITK2000 Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Direccionables

\$4,168.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de configuración y diagnóstico para detección de incendios está diseñado para ingenieros de sistemas, técnicos de mantenimiento y responsables de seguridad que requieren control total sobre instalaciones de las series IRIS y ENEA. Integra el programador manual EDRV2000 con pantalla LCD gráfica de 96x32 píxeles, el software FireGenius-PRO de interfaz gráfica avanzada y la herramienta LOOPMAP para mapeo automático de bucles analógicos. Permite direccionar, verificar estados, ajustar parámetros y ejecutar diagnóstico en tiempo real de detectores y señaladores sin interrumpir la operación del sistema. La tecnología Versa++ habilita la adaptación ambiental automática de detectores, optimizando la sensibilidad según las condiciones del entorno. Alimentado mediante baterías recargables LiFePO con rango de 22-30V, el kit garantiza operatividad continua en campo sin depender de la red eléctrica principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Programador manual EDRV2000 con pantalla LCD gráfica 96x32<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Software FireGenius-PRO con interfaz gráfica avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>LOOPMAP para mapeo automático de bucles analógicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diagnóstico en tiempo real de detectores y señaladores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con series IRIS, ENEA y dispositivos 1000/2000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de bucle: hasta 200 dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima de bucle: 200 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia máxima de línea: 40 Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Baterías recargables LiFePO para operación portátil</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Capacidad de bucle: 200 dispositivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Carga máxima de bucle: 200 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistencia máxima de línea: 40 Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Mapeo automático de bucles analógicos (LOOPMAP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diagnóstico en tiempo real de detectores y señaladores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tecnología Versa++ para adaptación ambiental<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Compatible con series IRIS, ENEA y dispositivos 1000/2000</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Pantalla LCD gráfica: 96x32 píxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alimentación: 22-30V (27.6V nominal)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Baterías recargables LiFePO</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Programador manual EDRV2000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Software FireGenius-PRO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Herramienta LOOPMAP para mapeo de bucles</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diagnóstico en tiempo real de detectores y señaladores sin interrumpir la operación
Característica 2	Mapeo automático de bucles analógicos con LOOPMAP para identificación precisa de dispositivos
Característica 3	Software FireGenius-PRO con interfaz gráfica avanzada para programación centralizada
Característica 4	Tecnología Versa++ para adaptación ambiental automática de detectores
Característica 5	Programador portátil EDRV2000 con pantalla LCD gráfica 96x32 para configuración en campo
Característica 6	Baterías LiFePO recargables con alimentación 22-30V para operación continua fuera de línea

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 18:40