

Sin imagen disponible

Sensor de Puerta/Ventana Inalámbrico / Contacto Magnético Serie 5800 / Diseño Compacto Empotrable / Batería de Larga Duración

SKU: KITMAG Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$8,006.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de contacto magnético inalámbrico modelo 5816 diseñado para la protección perimetral de puertas y ventanas en sistemas de alarma. Su diseño compacto permite una instalación discreta y empotrada en marcos, eliminando la necesidad de cableado entre el sensor y el panel de control. Es compatible exclusivamente con sistemas de seguridad que utilicen receptores inalámbricos de la serie 5800. La alimentación por batería de larga duración garantiza una operación continua sin intervenciones frecuentes de mantenimiento. Este dispositivo es ideal para expansiones de zonas en instalaciones residenciales y comerciales donde la estética y la rapidez de instalación son factores determinantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto magnético inalámbrico modelo 5816 para puerta o ventana<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto y discreto, apto para instalación empotrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistemas de seguridad con receptor inalámbrico serie 5800<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación sencilla sin necesidad de cableado entre sensor y panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de larga duración para operación continua</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Contacto magnético inalámbrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Puertas y ventanas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Receptor serie 5800<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Batería de larga duración</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto y discreto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Empotrada en marcos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado: No requerido entre sensor y panel</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de contactos magnéticos inalámbricos modelo 5816</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina cableado entre sensor y panel de control
Característica 2	Instalación discreta en marcos de puertas y ventanas
Característica 3	Operación continua con batería de larga duración
Característica 4	Compatibilidad con receptores inalámbricos serie 5800
Característica 5	Detección perimetral para sistemas de alarma residencial y comercial
Característica 6	Reducción de tiempo de instalación en expansión de zonas