



Kit de Control de Acceso con TARJETA para 1 Puerta con lector de Entrada y Salida / TODO INCLUIDO / Software IVMS4200 incluido

SKU: KIT-TARJETA-01 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$5,404.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de control de acceso profesional permite gestionar una puerta con lector de entrada y salida, ofreciendo capacidad para 10,000 tarjetas y registro de 50,000 eventos. El controlador DS-K2801 opera de forma autónoma sin requerir conexión permanente a red, garantizando continuidad operativa. La verificación multiusuario con encriptación de datos protege la integridad de la información, mientras que la integración nativa con cámaras y sistemas Hikvision mediante el software IVMS4200 centraliza la gestión de seguridad. El gabinete metálico robusto incluye fuente de alimentación de 12 VCC / 8 A y todos los accesorios necesarios para despliegue inmediato.

Características Principales

- Capacidad para 10,000 tarjetas y 50,000 eventos almacenados
- Control de acceso por horarios y puertas programables
- Verificación multiusuario con encriptación de datos
- Operación autónoma sin conexión a red requerida
- Integración con cámaras y sistemas Hikvision via IVMS4200
- Función de primer tarjeta y super tarjeta / super contraseña
- 1 entrada de alarma y 1 entrada para sensor de estado de puerta
- 1 entrada para botón de petición de salida (REX)
- 2 entradas Wiegand multi-formato
- Gabinete metálico con fuente 12 VCC / 8 A incluida
- Especificaciones Técnicas
- Capacidad del Sistema: Tarjetas: 10,000, Eventos: 50,000
- Puertas controladas: 1
- Conectividad: Red: TCP/IP
- Lectores: 2 entradas Wiegand multi-formato
- Software: IVMS4200 incluido
- Entradas / Salidas
- Relevador chapa: 1 salida NC/NO/COM
- Relevador auxiliar: 1 salida NC/NO/COM
- Alarmas: 1 entrada
- Sensor puerta: 1 entrada
- Botón salida (REX): 1 entrada
- Alimentación: Controlador: 12 VCC / 1 A, Fuente incluida: 12 VCC / 8 A
- Condiciones Ambientales
- Temperatura operación: -20 °C a 65 °C
- Gabinete: Metálico
- Dimensiones Físicas
- Medidas: 285 x 237 x 69 mm
- Equivalente: 11.2 x 9.3 x 2.7 pulgadas
- Funciones Avanzadas de Seguridad
- El controlador DS-K2801 incorpora funciones especializadas para entornos corporativos: la función de primer tarjeta permite que un usuario autorizado habilite el acceso para otros en horarios específicos; la super tarjeta y super contraseña proporcionan mecanismos de emergencia para situaciones excepcionales. La encriptación de datos en verificación multiusuario asegura que las credenciales no sean comprometidas durante el proceso de autenticación.
- Contenido del Kit: Controlador DS-K2801 con gabinete metálico, Fuente de poder 12 VCC / 8 A, Lector de tarjeta para entrada y salida, Accesorios de instalación completos, Licencia de software IVMS4200

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin conexión a red
Característica 2	Verificación multiusuario con encriptación de datos
Característica 3	Control de acceso por horarios y puertas
Característica 4	Integración con cámaras vía software IVMS4200
Característica 5	Función de primer tarjeta y super tarjeta incluidas
Característica 6	Fuente de poder 12 VCC / 8 A y accesorios completos