



Terminal de Control de Acceso / Reconocimiento Facial 1,500 Rostros / Lector QR y MIFARE / Pantalla Táctil 4.3 Pulgadas / Videoportero 2 MP / Electroimán 600 lbs

SKU: DS-KA5343 Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$4,107.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de control de acceso todo incluido diseñado para entornos interiores profesionales. Integra lector biométrico facial, lector de tarjetas MIFARE y escáner de códigos QR en una sola unidad con pantalla táctil de 4.3 pulgadas. La cámara gran angular de 2 MP habilita función de videoportero visual, mientras que el algoritmo de deep learning optimiza la precisión del reconocimiento facial hasta 1,500 rostros. El kit incluye electroimán de 600 lbs, botón de salida y montajes Z y L para instalación completa sin componentes adicionales. Compatible con aplicación HIK-Connect para gestión remota y cumplimiento con Ley Federal del Trabajo (LFT).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento facial: 1,500 rostrosTarjetas MIFARE / códigos QR: 3,000Registros de eventos: 150,000Pantalla táctil: 4.3 pulgadasCámara: 2 MP gran angularFunción de videoporteroDetección de cubrebocasWeb server integradoCompatibilidad con HIK-ConnectTarjetas recomendadas: AccessCarM1K, AccessCardM4K, AccessKFBM1K, AccessWB65M1K, AccessWB74M1KCumplimiento LFT (Ley Federal del Trabajo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad facial: 1,500 rostrosCapacidad tarjeta/QR: 3,000Registros de eventos: 150,000Algoritmo: Deep Learning con HIK-IADetección de cubrebocas: SoportadoVideoportero: SoportadoWeb server: Integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: InteriorAlimentación: 12 VCC (fuente incluida)Temperatura de operación: -10 °C hasta 45 °CPantalla: Táctil 4.3 pulgadasCámara: 2 MP gran angular</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminal biométrico facialElectroimán 600 lbsBotón de salidaMontaje tipo ZMontaje tipo LFuente de alimentación 12 VCC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con algoritmo Deep Learning integrado
Característica 2	Pantalla táctil de 4.3 pulgadas para operación directa
Característica 3	Función de videoportero con cámara gran angular 2 MP
Característica 4	Detección de cubrebocas para cumplimiento sanitario
Característica 5	150,000 registros de eventos almacenados localmente
Característica 6	Kit completo con electroimán 600 lbs y montajes Z y L