



Kit de Control de Iluminación / Hasta 100 Dispositivos Inalámbricos / Atenuador 600 W Incandescente / 150 W LED / Control por App y Voz / Ethernet

SKU: KITRA2SELECT2 Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RA2 Select

\$10,884.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de entrada para sistemas de control de iluminación inalámbrico, diseñado para usuarios finales que gestionan instalaciones residenciales o comerciales de pequeña y mediana escala. El repetidor principal constituye el núcleo de red, conectándose al router vía Ethernet para establecer comunicación con hasta 100 dispositivos inalámbricos. El atenuador incluido permite regular cargas incandescentes o halógenas de hasta 600 W, así como luminarias LED o CFL regulables de hasta 150 W a 120 V. La configuración se realiza completamente desde la aplicación móvil, eliminando la necesidad de programadores físicos o software especializado. El sistema mantiene operatividad local de los controles incluso ante fallas de conectividad a internet, y soporta integración con los principales asistentes de voz del mercado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Repetidor principal RA2 Select, base para hasta 100 dispositivos inalámbricos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Atenuador de 600 W incandescente/halógeno o 150 W LED/CFL regulable a 120 V (modelo RRD-6CL-WH)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Placa de pared en acabado claro para instalación del atenuador (modelo CW-1-WH)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conexión del repetidor al router por Ethernet; programación vía app Lutron<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con Amazon Alexa, Google Assistant y Siri<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Expandible con atenuadores, interruptores, controles Pico y persianas inalámbricas Lutron<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Creación de escenas y horarios desde la aplicación; operación local sin internet</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Capacidad del sistema: hasta 100 dispositivos inalámbricos<li style='margin-bottom: 6px;*>Conectividad del repetidor: Ethernet al router local<li style='margin-bottom: 6px;*>Control remoto: app Lutron para dispositivos móviles<li style='margin-bottom: 6px;*>Asistentes de voz soportados: Amazon Alexa, Google Assistant, Siri<li style='margin-bottom: 6px;*>Funciones automatizadas: escenas y horarios programables<li style='margin-bottom: 6px;*>Operación offline: controles locales activos sin conexión a internet</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Carga máxima atenuador: 600 W incandescente/halógeno<li style='margin-bottom: 6px;*>Carga LED/CFL regulable: 150 W a 120 V<li style='margin-bottom: 6px;*>Voltaje de operación del atenuador: 120 V<li style='margin-bottom: 6px;*>Acabado de placa de pared: claro (white)<li style='margin-bottom: 6px;*>Nota: el atenuador no incluye tapa de fábrica; el kit incorpora la placa CW-1-WH</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>1 repetidor principal RA2 Select (RR-SEL-REP2-BL)<li style='margin-bottom: 6px;*>1 atenuador 600 W / 150 W LED (RRD-6CL-WH)<li style='margin-bottom: 6px;*>1 placa de pared claro (CW-1-WH)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye el repetidor principal RA2 Select, base del sistema para hasta 100 dispositivos inalámbricos
Característica 2	Atenuador de 600 W incandescente/halógeno o 150 W LED/LFC regulable a 120 V (RRD-6CL-WH)
Característica 3	Una placa de pared Claro (CW-1-WH) para el acabado del atenuador
Característica 4	El repetidor se conecta al router por Ethernet y se programa desde la app Lutron
Característica 5	Compatible con asistentes de voz Amazon Alexa, Google Assistant y Siri
Característica 6	Ampliable con atenuadores, interruptores, controles Pico y persianas inalámbricas Lutron
Característica 7	Escenas y horarios desde la app; los controles siguen operando localmente sin internet

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 01:02