



Kit de Control de Iluminación / Repetidor Principal / Atenuador 600 W / Interruptor 8 A / 2 Placas Claro / App y Asistentes de Voz

SKU: KITRA2SELECT1 Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RA2 Select

\$15,306.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de inicio para sistemas de control de iluminación RA2 Select. Incluye repetidor principal, atenuador de 600 W, interruptor de 8 A y dos placas de pared en acabado claro. El repetidor principal funciona como base del sistema, admitiendo hasta 100 dispositivos inalámbricos. Se conecta directamente al router mediante Ethernet y se configura desde la aplicación móvil, eliminando la necesidad de software de programación dedicado. Los controles mantienen operación local independiente de la conectividad a internet. Compatible con asistentes de voz principales del mercado para integración en ecosistemas de automatización residencial y comercial.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Repetidor principal para hasta 100 dispositivos inalámbricosAtenuador 600 W incandescente/halógeno o 150 W LED/CFL regulable a 120 VInterruptor 8 A para cargas de iluminación de 120 V a 277 VDos placas de pared claro (CW-1-WH) para acabado de controlesConexión del repetidor al router por EthernetProgramación desde app LutronCompatible con Amazon Alexa, Google Assistant y SiriEscenas y horarios programables desde la appOperación local de controles sin dependencia de internetAtenuador e interruptor no incluyen tapa de fábrica; el kit proporciona las placas necesarias</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad del sistema: hasta 100 dispositivos inalámbricosPotencia atenuador: 600 W incandescente/halógeno, 150 W LED/CFL regulableVoltaje atenuador: 120 VCorriente interruptor: 8 ARango voltaje interruptor: 120 V - 277 VConectividad: Ethernet al routerControl por app móvil LutronCompatibilidad asistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistant, SiriFunciones de app: escenas y horarios programablesOperación local sin internet</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modelo repetidor: RR-SEL-REP2-BLModelo atenuador: RRD-6CL-WHModelo interruptor: RRD-8S-WHModelo placas: CW-1-WHAcabado placas: claro (white)Atenuador e interruptor no incluyen tapa de fábrica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Repetidor principal RA2 Select (RR-SEL-REP2-BL)Atenuador de 600 W (RRD-6CL-WH)Interruptor de 8 A (RRD-8S-WH)Dos placas de pared claro (CW-1-WH)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye el repetidor principal RA2 Select, base del sistema para hasta 100 dispositivos inalámbricos
Característica 2	Atenuador de 600 W incandescente/halógeno o 150 W LED/LFC regulable a 120 V (RRD-6CL-WH)
Característica 3	Interruptor de 8 A para cargas de iluminación de 120 a 277 V (RRD-8S-WH)
Característica 4	Dos placas de pared Claro (CW-1-WH) para el acabado de los controles
Característica 5	El repetidor se conecta al router por Ethernet y se programa desde la app Lutron
Característica 6	Compatible con asistentes de voz Amazon Alexa, Google Assistant y Siri
Característica 7	Escenas y horarios desde la app: los controles siguen operando localmente sin internet