



Kit de Conversión de Piloto Intermitente / Válvula Doble Operador / 270 ft³/h (7.6 m³/h) / Cierre 100% por Falla de Flama / 24 VAC / ANSI Z21.71

SKU: Y8610U6006/U

Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

Categoría: Control de Temperatura

\$7,681.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>El kit de conversión de piloto intermitente está diseñado para transformar sistemas de piloto de quemado continuo (atmosférico) en configuraciones de encendido por piloto intermitente, reduciendo significativamente el consumo de combustible en equipos de calefacción. Integra una válvula de gas de doble operador VR8304M con capacidad de 270 pies cúbicos por hora (7.6 m³/h) a 1 pulgada wc de gas natural, junto con un módulo de encendido y un encendedor-sensor. El sistema realiza un cierre de gas piloto al 100 % si no detecta flama, ejecutando un ciclo de reintento tras 6 minutos para restablecer la operación de forma segura. Es compatible con calentadores de aire atmosféricos, calderas y equipos de calefacción que operan con gas natural o LP, y se alimenta con 24 VAC (20.5-28.5 V), 60 Hz, 0.7 A para una integración directa en infraestructuras HVAC existentes. Cumple con la norma ANSI Z21.71 para sistemas automáticos de ignición de piloto intermitente.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'\><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Conversión de piloto de quemado continuo a piloto intermitente para ahorro de gas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Incluye válvula de gas VR8304M de doble operador, módulo de encendido y encendedor-sensor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Capacidad de 270 ft³/h (7.6 m³/h) a 1 pulgada wc de gas natural<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Uso en calentadores atmosféricos, calderas y equipo de calefacción de gas natural o LP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Cierre de gas piloto al 100 % si no se detecta flama, con reintento tras 6 minutos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Alimentación 24 VAC (20.5-28.5 V), 60 Hz, 0.7 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Cumple con la norma ANSI Z21.71 para sistemas automáticos de ignición de piloto intermitente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'\>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'\><li style='margin-bottom: 6px;'\>Capacidad: 270 ft³/h (7.6 m³/h) a 1 in wc gas natural<li style='margin-bottom: 6px;'\>Tipo de gas: Natural o LP<li style='margin-bottom: 6px;'\>Cierre 100 % por falla de flama<li style='margin-bottom: 6px;'\>Reintento de encendido: 6 minutos<li style='margin-bottom: 6px;'\>Norma: ANSI Z21.71</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'\>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'\><li style='margin-bottom: 6px;'\>Voltaje: 24 VAC (20.5-28.5 V)<li style='margin-bottom: 6px;'\>Frecuencia: 60 Hz<li style='margin-bottom: 6px;'\>Consumo: 0.7 A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'\>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'\><li style='margin-bottom: 6px;'\>Válvula de gas VR8304M de doble operador<li style='margin-bottom: 6px;'\>Módulo de encendido<li style='margin-bottom: 6px;'\>Encendedor-sensor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte sistemas de piloto de quemado continuo a piloto intermitente para ahorrar gas
Característica 2	Incluye válvula de gas VR8304M de doble operador, módulo de encendido y encendedor-sensor
Característica 3	Capacidad de 270 pies cúbicos por hora (7.6 m³/h) a 1 pulgada wc de gas natural
Característica 4	Uso en calentadores atmosféricos, calderas y equipo de calefacción de gas natural o LP
Característica 5	Cierre de gas piloto al 100% si no se detecta flama, con reintento tras 6 minutos
Característica 6	Alimentación 24 Vac (20.5-28.5 V), 60 Hz, 0.7 A
Característica 7	Cumple con la norma ANSI Z21.71 para sistemas automáticos de ignición de piloto intermitente

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:15