



Kit de Corona LED / 24 VDC / 5 W / IP67 / -20°C a 55°C / Para Gabinete de Barrera Vehicular

SKU: 803XA-0280 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$1,782.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de corona LED diseñado para integración en gabinetes de barreras vehiculares de la serie GT4. Opera con alimentación de 24 VCC directamente desde la tarjeta electrónica de la barrera, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales. La corona proporciona iluminación perimetral del gabinete con consumo de 5 W, optimizando la eficiencia energética del sistema de control de acceso vehicular. Su encapsulado IP67 y rango térmico de -20°C a 55°C permiten instalaciones en condiciones ambientales adversas. La arquitectura de cableado codificado por color facilita la conexión eléctrica y la integración con sensores de tamper. Para aplicaciones que requieren sincronización visual entre la iluminación del gabinete y los LEDs del brazo de la barrera, el sistema admite la tira LED complementaria modelo 803XA-0020.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 24 VCC directa desde tarjeta electrónica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 5 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con tira LED 803XA-0020 para coordinación luminosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión directa a tarjeta electrónica de barrera vehicular</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de alimentación: 24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 5 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -20°C a +55°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable negro: Negativo (-)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable rojo: Positivo (+)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable amarillo: Tamper<li style='padding: 6px 0;'>Cable azul: No utilizado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte para corona luminosa<li style='padding: 6px 0;'>Tornillos autorroscantes 3,9 x 9,5 mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación directa desde tarjeta electrónica sin fuente externa
Característica 2	Protección IP67 para operación en exteriores exigentes
Característica 3	Rango térmico extendido de -20°C a 55°C
Característica 4	Coordinación luminosa con tira LED 803XA-0020 opcional
Característica 5	Instalación simplificada con cables codificados por función
Característica 6	Consumo de 5 W para iluminación eficiente de bajo impacto energético