



Kit de Detección de Humo / 9 Detectores Interlink + Hub Wi-Fi / Interconectable 30 Dispositivos / Batería 10 Años / Alarma 85 dB / Probador SABRE Incluido / Hik-Connect

SKU: HFS3ERKSABRE Marca: SDI Categoría: Humo

\$7,239.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de detección de humo autónoma compuesto por 9 detectores interlink HF-S3E-R, 1 hub Wi-Fi HF-SG3-WF/R y probador SABRE incluido. La arquitectura de red inalámbrica opera a 433 MHz, permitiendo la interconexión de hasta 30 dispositivos sin infraestructura de cableado. Cada detector incorpora doble sensor de luz para discriminar partículas de humo genuinas y reducir activaciones no deseadas. La integración con Hik-Connect a través de Wi-Fi 2.4 GHz habilita notificaciones en tiempo real en dispositivos móviles. La alarma colectiva se dispara a ≥85 dB a 3 metros cuando cualquier nodo detecta condiciones de incendio. Las unidades utilizan batería de litio con duración teórica de 10 años, minimizando intervenciones de mantenimiento. El kit cumple con la normativa 14604.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>9 detectores interlink HF-S3E-R + 1 hub Wi-Fi HF-SG3-WF/R + probador SABRE incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interconexión inalámbrica hasta 30 dispositivos por radiofrecuencia 433 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble sensor de luz para reducción de falsas alarmas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de litio con duración teórica de 10 años<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma audible ≥85 dB a 3 metros con activación sincronizada en toda la red<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz con notificaciones remotas vía Hik-Connect<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento normativo 14604<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble sensor de luz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma audible ≥85 dB a 3 m<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interconexión RF 433 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Red de hasta 30 dispositivos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento 14604<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de litio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Duración teórica 10 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 2.4 GHz<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>9 detectores interlink HF-S3E-R<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 hub Wi-Fi HF-SG3-WF/R<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 probador SABRE de humo sintético biodegradable</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Red inalámbrica de 30 dispositivos sin cableado estructural
Característica 2	Doble sensor de luz que minimiza falsas alarmas por partículas inofensivas
Característica 3	Notificaciones remotas en smartphone mediante Hik-Connect y Wi-Fi 2.4 GHz
Característica 4	Batería de litio con duración teórica de 10 años reduce mantenimiento
Característica 5	Alarma sincronizada 785 dB a 3 m cuando cualquier detector se activa
Característica 6	Probador SABRE de humo sintético biodegradable incluido para verificación funcional