



Kit de Enlace Inalámbrico / Punto a Punto 1000 m (3280.8 ft) / 5 GHz / 3 Puertos Gigabit / PoE 802.3af y Pasivo 24 V / IP65 / Antena 7 dBi MIMO 2x2

SKU: EAP211-BRIDGE-KIT    Marca: TP-LINK    Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,968.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Kit de enlace inalámbrico punto a punto diseñado para extender redes en entornos exteriores desafiantes. Opera en banda de 5 GHz con alcance efectivo hasta 1000 m (3280.8 ft), integrando emparejamiento automático que elimina la configuración manual inicial. La arquitectura MIMO 2x2 con antena direccional de 7 dBi garantiza estabilidad de señal en trayectos largos con obstáculos potenciales. Incluye tres puertos Gigabit Ethernet para conectividad de múltiples dispositivos en el nodo remoto, con alimentación flexible mediante PoE 802.3af o pasivo 24 Vcc. La carcasa con grado de protección IP65 permite despliegue permanente bajo exposición directa a polvo y agua. La administración se realiza a través de la plataforma Omada, habilitando monitoreo remoto, control de firmware y gestión centralizada en despliegues multisitio.</p\*></div\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3\*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Enlace punto a punto hasta 1000 m (3280.8 ft)</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Emparejamiento automático y configuración plug & play</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Antena direccional 7 dBi MIMO 2x2</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>3 puertos Gigabit Ethernet</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Dip switch: Modo AP / CPE</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11a/n/ac</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Poe pasivo 24 Vcc y 802.3af</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>IP65 resistente a intemperie para exterior</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Frecuencia de operación: 5 GHz</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11a/n/ac</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Gestión centralizada: OC200, OC300, Omada Software Controller, Omada Cloud</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Botón físico: Reset</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Desempeño</li\*></ul\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4\*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tipo de enlace: Punto a punto (PTP)</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Alcance máximo: 1000 m (3280.8 ft)</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Banda de frecuencia: 5 GHz</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/n/ac</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Antena: Direccional 7 dBi</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tecnología MIMO: 2x2</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Emparejamiento: Automático</li\*></ul\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Eléctricas</h4\*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Puertos Ethernet: 3 x Gigabit</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Puerto PoE de entrada: 1 x Gigabit</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Alimentación PoE: 802.3af / Pasivo 24 Vcc</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Grado de protección: IP65</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Botón: Reset</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Dip switch: AP / CPE</li\*></ul\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Gestión y Certificaciones</h4\*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Plataforma: Omada SDN</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Controladores hardware: OC200, OC300</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Controlador software: Omada Software Controller</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Gestión en la nube: Omada Cloud</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Certificación CE</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Certificación FCC</li\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Certificación RoHS</li\*></ul\*></div\*></div\*></div\*></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Emparejamiento automático sin configuración manual previa                                  |
| Característica 2 | Gestión centralizada via Omada para despliegues escalables                                 |
| Característica 3 | 3 puertos Gigabit para conectar múltiples dispositivos en el extremo remoto                |
| Característica 4 | Compatibilidad dual PoE 802.3af y pasivo 24 V para adaptarse a infraestructuras existentes |
| Característica 5 | Carcasa IP65 para operación continua en exteriores expuestos                               |
| Característica 6 | Antena direccional MIMO 2x2 con 7 dBi de ganancia para enlace estable a larga distancia    |

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 16:47