



Energizador Perimetral / 12,000 V / 1 Joule / 2,500 m (8,202 ft) / Respaldo 3 Días / Solar 12V

SKU: SY5NGV2-KIT Marca: YONUUSA Categoría: Energizadores

\$3,893.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energizador perimetral de 12,000 voltios con fuerza de pulso de 1 joule, diseñado para proteger perímetros de hasta 2,500 metros (8,202 pies) lineales. El sistema integra detección de intrusión mediante atenuación de voltaje, corte de línea o aterrizamiento, permitiendo su conexión directa a paneles de alarma convencionales. Incorpora gabinete con espacio interno para batería de respaldo de 4 Ah, proporcionando autonomía de hasta 3 días ante interrupciones del suministro eléctrico. La alimentación puede complementarse o sustituirse mediante panel solar de 12V, facilitando su implementación en ubicaciones sin infraestructura eléctrica. La tarjeta electrónica utiliza tecnología de montaje superficial (SMT) para optimizar la confiabilidad operativa en condiciones de campo continuas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de descarga: 12,000 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de pulso: 1 joule<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance de protección: 2,500 m (8,202 ft) lineales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo energético: 1.2 kW/mes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación solar opcional: panel 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respaldo de batería: hasta 3 días<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Activación por atenuación de voltaje, corte de línea o aterrizamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Integración a panel de alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LEDs indicadores de estado del sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de montaje superficial (SMT)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espacio interno para batería de 4 Ah<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de descarga: 12,000 V</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Energía de pulso: 1 joule</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alcance máximo: 2,500 m (8,202 ft)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo mensual: 1.2 kW/mes</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Autonomía batería: hasta 72 horas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidad y Alertas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Salida de alarma: integración a panel de alarma</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación alternativa: panel solar 12V opcional</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología de tarjeta: SMT (montaje superficial)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Energizador SY5NGV3</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Batería de respaldo LK5.512</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 x Letrero de peligro de alto voltaje SY5LTV2</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo energético de solo 1.2 kW/mes para operación continua económica
Característica 2	Respaldo de batería hasta 72 horas ante fallas de suministro eléctrico
Característica 3	Alimentación opcional por panel solar para instalaciones remotas sin red
Característica 4	Activación por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea
Característica 5	Tarjeta con tecnología SMT para mayor confiabilidad y durabilidad
Característica 6	LEDs indicadores de estado para monitoreo visual del sistema