



Estéreo Marino con Bluetooth / Pantalla 255 Segmentos / Ecualizador 13 Bandas / Bocinas 6.5' Resistentes al Agua / 3 Salidas Preamplificadas 4.0V

SKU: KE/1613MRB Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$5,799.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit marino de audio compuesto por un receptor estéreo Bluetooth KMR-M332BT y un par de bocinas KFC-1613MRB de 6.5 pulgadas, diseñado para instalación en embarcaciones. El receptor incorpora una pantalla de texto de 255 segmentos con colores variables, sintonizador FM/AM, puerto USB frontal, entrada auxiliar y conectividad Bluetooth con botón de acceso directo. Su ecualizador gráfico de 13 bandas con DTA (Digital Time Alignment) permite la calibración precisa de la respuesta acústica en entornos marinos. El sistema de bocinas utiliza conos de polipropileno resistente al agua con tweeters de cúpula balanceada de 4 ohms, ofreciendo 30 W RMS y respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz. El receptor dispone de tres salidas preamplificadas de 4.0V para la integración de amplificadores externos y expansión del sistema de sonido.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor estéreo marino con BluetoothPantalla de texto de 255 segmentos y 1.5 líneas con colores variablesBotón de acceso directo a Bluetooth integradoEcualizador de 13 bandas con DTA integradoSintonizador FM/AMPuerto USB frontalEntrada auxiliar3 salidas preamplificadas de 4.0VPar de bocinas marinas KFC-1613MRB de 6.5 pulgadas incluidasWoofer con cono de polipropileno resistente al aguaTweeter de cúpula balanceada de 4 ohmsPotencia máxima de 100 W por par de bocinasPotencia RMS de 30 WRespuesta de frecuencia: 60 Hz a 20 kHz</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones del Receptor</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Receptor estéreo marinoConectividad: Bluetooth con acceso directoPantalla: 255 segmentos, 1.5 líneasEcualizador: 13 bandas con DTASalidas preamplificadas: 3 salidas a 4.0VSintonizador: FM/AMEntradas: USB frontal, Auxiliar</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Bocinas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Woofer marino resistente al aguaMaterial del cono: Polipropileno (PP)Tweeter: Cúpula balanceadaImpedancia: 4 ohmsPotencia máxima: 100 W por parPotencia RMS: 30 WRespuesta de frecuencia: 60 Hz a 20 kHzColor: Negro</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor estéreo KMR-M332BTPar de bocinas KFC-1613MRB de 6.5 pulgadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla de texto de 255 segmentos con colores variables
Característica 2	Bluetooth con botón de acceso directo integrado
Característica 3	Ecualizador de 13 bandas con DTA para ajuste fino de audio
Característica 4	Bocinas marinas con cono PP resistente al agua
Característica 5	Tweeter de cúpula balanceada para agudos nítidos
Característica 6	3 salidas preamplificadas de 4.0V para expansión de sistema