



Kit de Expansión Inalámbrica / 7 Contactos Magnéticos / 3 Detectores PIR / 2 Zonas por Contacto / Alcance 11 m (35 ft) / RF Serie 5800

SKU: 5800-KIT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$6,628.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de expansión inalámbrica para sistemas de intrusión de la serie 5800, diseñado para incrementar la cobertura de protección perimetral e interior en instalaciones residenciales y comerciales de tamaño medio. El paquete incluye siete transmisores de contacto magnético modelo 5816 para puertas y ventanas, y tres detectores de movimiento pasivo infrarrojo (PIR) modelo 5800PIR. Cada transmisor 5816 admite dos zonas independientes mediante su lazo cableado y su switch de reed magnético, permitiendo la supervisión simultánea de apertura y de un sensor cableado adicional. Los detectores 5800PIR incorporan lente gran angular con alcance de 11 m (35 ft) y compensación de temperatura para reducir falsas alarmas. Todos los dispositivos operan mediante radiofrecuencia y se alimentan con baterías de litio 3 V CR123A, reemplazables en campo sin necesidad de herramientas especializadas. Cada unidad cuenta con switch antisabotaje integrado en su cubierta para detección de apertura o manipulación. La comunicación es compatible de forma nativa con paneles de control Lynx Touch y VISTA de Honeywell Home Resideo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>7 transmisores de contacto magnético 5816 para puerta y ventana<li style='margin-bottom: 8px;'>3 detectores de movimiento PIR inalámbricos 5800PIR<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance PIR: 11 m (35 ft) con lente gran angular<li style='margin-bottom: 8px;'>Compensación de temperatura en detectores PIR<li style='margin-bottom: 8px;'>Cada 5816 soporta 2 zonas: lazo cableado y switch de reed magnético<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación por radiofrecuencia serie 5800<li style='margin-bottom: 0;'>Compatible con paneles de intrusión Honeywell serie 5800, Lynx Touch y VISTA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: batería de litio 3 V CR123A por dispositivo<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería reemplazable en campo<li style='margin-bottom: 0;'>Switch antisabotaje integrado en la cubierta de cada transmisor</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>7 transmisores de contacto magnético 5816<li style='margin-bottom: 8px;'>3 detectores de movimiento PIR inalámbricos 5800PIR<li style='margin-bottom: 0;'>Baterías de litio 3 V CR123A incluidas (una por dispositivo)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión rápida de 10 zonas sin cableado adicional
Característica 2	Contactos magnéticos con zona cableada para sensor externo
Característica 3	PIR con compensación térmica para detección estable
Característica 4	Batería CR123A reemplazable en campo por el usuario
Característica 5	Protección antisabotaje integrada en cada dispositivo
Característica 6	Compatibilidad nativa con paneles Lynx Touch y VISTA