



Kit de Fijación para Postes / Acero Galvanizado / Carga 900 N / Poste 80-250 mm / 2 Perfiles

SKU: EPF0300 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,788.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de fijación para postes está diseñado para montar gabinetes de pared y cajas de terminales en postes de diversos diámetros a la altura requerida. Fabricado en acero dulce galvanizado con acabado de zinc, ofrece una capacidad de carga máxima de 900 newtons, garantizando la estabilidad estructural en aplicaciones de infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y sistemas de control industrial. Su compatibilidad con postes de 80 mm a 250 mm de diámetro permite una adaptación versátil en campo sin necesidad de componentes adicionales. El diseño compacto y el peso reducido de 0.9 kg facilitan el transporte, manejo e instalación profesional en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de gabinetes de pared y cajas de terminales<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 35 mm x 296 mm x 25 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso del kit: 0.9 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Carga máxima: 900 N<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de diámetro de poste: 80 mm a 250 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones: Infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y control industrial</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero dulce galvanizado con acabado zinc<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 35 mm x 296 mm x 25 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 0.9 kg</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>2 perfiles principales<li style='margin-bottom: 6px;'>2 tiras circulares de montaje<li style='margin-bottom: 6px;'>Accesorios de fijación necesarios</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 900 N para montaje seguro de gabinetes
Característica 2	Acabado en zinc para protección contra corrosión exterior
Característica 3	Versatilidad para diferentes diámetros de poste sin adaptadores
Característica 4	Diseño compacto que simplifica la instalación en campo
Característica 5	Peso de solo 0.9 kg para manejo y transporte fáciles
Característica 6	Kit completo listo para montaje sin piezas adicionales