



Kit de Fuente de Poder / 12 VCC / 5 A / 4 Canales / 110-220 VCA / 0.38 x 0.20 x 0.11 pies

SKU: K2PLK12DC4CH Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$366.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\> <p style='margin-bottom: 16px;'\>Este kit de fuente de poder proporciona alimentación estable de 12 VCC a 5 A distribuidos en 4 canales independientes, ideal para aplicaciones de CCTV y control de acceso. El voltaje de entrada universal de 110-220 VCA permite su implementación en diversos entornos sin necesidad de configuración adicional. El diseño compacto de 117 x 62 x 34.2 mm facilita la instalación en gabinetes y espacios reducidos. La protección mediante fusible térmico PTC integrado de 6 A garantiza la seguridad del equipo conectado ante sobrecargas. El kit incluye conectores JR52 macho y JR53 hembra para simplificar la conexión de dispositivos.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\> Voltaje de entrada universal: 110-220 VCA Salida: 12 VCC, 5 A distribuidos en 4 canales Fusible térmico PTC 6A integrado 4 conectores JR52 macho y 4 conectores JR53 hembra incluidos Diseño compacto: 117 x 62 x 34.2 mm (0.38 x 0.20 x 0.11 pies) Compatible con cable calibre 18 LED indicador de alimentación Peso: 400 g <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'\> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Voltaje de Entrada</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>110-220 VCA</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Corriente de Salida</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>5 A (4 canales)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Protección</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Fusible térmico PTC 6A</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Peso</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>400 g</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Cable Compatible</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Calibre 18</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Conectores Incluidos</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\> <div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;'\>JR52 Macho (x4)</div> <ul style='padding-left: 16px; margin: 0; font-size: 14px;'\> Tipo: Jack de 3.5 mm macho polarizado Diámetro: 2.1 mm Largo: 5.2 mm Voltaje: 12 VCC <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\> <div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;'\>JR53 Hembra (x4)</div> <ul style='padding-left: 16px; margin: 0; font-size: 14px;'\> Aplicación: Sistemas de alimentación CCTV Compatible con conectores JR52 </div> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Contenido del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px;'\> 1 Fuente de poder PLK12DC4CH 4 Conectores JR52 macho 4 Conectores JR53 hembra Cable de alimentación </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de entrada universal 110-220 VCA
Característica 2	4 salidas con conectores JR52 y JR53 incluidos
Característica 3	Fusible térmico PTC 6A integrado para protección
Característica 4	Diseño compacto ideal para espacios reducidos
Característica 5	Compatible con cable calibre 18 para instalación
Característica 6	LED indicador de estado de alimentación