



Kit de Fuente de Poder / 12 VCC / 5 A / 4 Salidas DC-Cord / 110-240 VCA / 0.43 x 0.16 x 0.10 pies

SKU: K1-PS12DC4C Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$262.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este kit de fuente de poder está diseñado para aplicaciones profesionales de CCTV y control de acceso, proporcionando alimentación estable y distribuida para múltiples dispositivos simultáneamente. La fuente convierte voltaje de entrada universal de 110-240 VCA en salida regulada de 12 VCC con capacidad total de 5 A inteligentemente distribuidos en 4 salidas independientes con conectores DC-Cord. El voltaje de salida es ajustable entre 11.70 y 15 VDC, permitiendo compensación de caída de voltaje en instalaciones con cableado extenso. La protección térmica integrada mediante fusible PTC de 6 A garantiza la seguridad del sistema ante sobrecorrientes, mientras que el LED indicador facilita el monitoreo visual del estado operativo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Fuente de poder con entrada universal 110-240 VCA<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Salida ajustable de 11.70 a 15 VDC para flexibilidad de instalación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>4 salidas DC-Cord con distribución inteligente de 5 A totales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Fusible térmico PTC integrado de 6 A con autorrecuperación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>LED indicador de estado de alimentación para diagnóstico rápido<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Certificaciones UL y CE para instalaciones que requieren cumplimiento normativo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Incluye cable de alimentación y conectores DC-Cord macho para cámaras<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de Entrada</div><div style='font-weight: 600;*>110-240 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de Salida</div><div style='font-weight: 600;*>11.70 - 15 VDC (ajustable)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente Total</div><div style='font-weight: 600;*>5 A (distribuidos en 4 salidas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección</div><div style='font-weight: 600;*>Fusible térmico PTC 6 A integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Indicadores</div><div style='font-weight: 600;*>LED de estado de alimentación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600;*>UL, CE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>13 x 5 x 3 cm (0.43 x 0.16 x 0.10 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Salidas</div><div style='font-weight: 600;*>4 salidas DC-Cord</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>400 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido del Kit</div><div style='font-weight: 600;*>Fuente PS12DC4C, cable de alimentación, 4 conectores DC-Cord macho</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>CCTV (alimentación de cámaras de seguridad), control de acceso, sistemas de videovigilancia distribuidos, y cualquier aplicación que requiera múltiples puntos de alimentación de 12 VCC con protección integrada y monitoreo visual de estado operativo.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 salidas independientes DC-Cord para múltiples dispositivos
Característica 2	Voltaje de salida ajustable de 11.70 a 15 VDC
Característica 3	Fusible térmico PTC integrado de 6 A para protección
Característica 4	LED indicador de estado de alimentación en tiempo real
Característica 5	Certificaciones UL y CE para cumplimiento normativo
Característica 6	Incluye cable de alimentación y conectores DC-Cord macho