



SKU: PBDGPKG1WS Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Control e Iluminación Inteligente

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Iniciio del sistema de iluminación inteligente Caseta Wireless. Incluye el hub Smart Bridge, un interruptor de pared on/off de 5 A y una placa Claro de 1 espacio, todo en color blanco. El interruptor sustituye al apagador existente y requiere cable neutro; conmuta cargas de 5 A en LED/CFL, 600 W en incandescente/halógeno/ELV, 600 VA en MLV o ventiladores de 3 A. El hub se conecta al router mediante cable Ethernet y habilita el control remoto desde la app Lutron, la programación de horarios y la integración con plataformas de automatización. Opera a 120 V~ en configuraciones monopolares, de 3 vías o multilocalción. El sistema es expansible con atenuadores, interruptores adicionales, controles Pico y persianas Serena.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='text-align: center; padding: 0; margin: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Incluye hub Smart Bridge (L-BDG2), interruptor on/off (PD-SANS) y placa Claro (CW-1) en blanco<i style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Conmuta 5 A en LED/CFL, 600 W incandescente/halógeno/ELV, 600 VA MLV o ventilador de 3 A</i><i style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Requiere cable neutro; opera a 120 V~ en instalación monopolare, de 3 vías o multilocalción</i><i style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Hub con conexión Ethernet al router para control y horarios desde app Lutron</i><i style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Integración con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Ring y Sonos</i><i style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>> Sistema expansible con atenuadores, interruptores, controles Pico y persianas Serena</i><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Carga LED/CFL: 5 A</i><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Carga incandescente/halógeno/ELV: 600 W</i><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Carga MLV o Ventilador: 600 W</i><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Carga ventilador: 3 A</i><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Voltaje: 120 V~</i><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Requiere cable neutro</i></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad e Instalación</h4><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Hub con conexión Ethernet al router</i><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Control vía app Lutron</i><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Programación de horarios</i><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Instalación monopolare, 3 vías o multilocalción</i><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Integración con Alexa, Google Home, Apple Home, Ring y Sonos</i></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>1x Interruptor on/off (PD-SANS)</i><i style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>1x Placa Claro de 1 espacio (CW-1) en blanco</i></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inchuye hub Smart Bridge (L-BDG2), interruptor on/off (PD-5ANS) y placa Claro (CW-1) en blanco
Característica 2	Conmuta 5 A en LED/CFL, 600 W incandescente/halógeno/ELV, 600 V A MLV o ventilador de 3 A
Característica 3	Requiere cable neutro; opera a 120 V~ en instalación monopolar, de 3 vías o multilocación
Característica 4	El hub se conecta al router por Ethernet y habilita control y horarios desde la app Lutron
Característica 5	Se integra con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Ring y Sonos
Característica 6	El sistema crece con más atenuadores, interruptores, controles Pico y persianas Serena