



Kit de Iluminación Inteligente / Hub Pro / Atenuador 150 W LED / Control Remoto Pico / Sin Neutro / HomeKit, Alexa, Google Assistant

SKU: PBDGPROPKG1W Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$4,282.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de inicio del sistema de iluminación inteligente Caseta Wireless, diseñado para usuarios que buscan automatizar la iluminación residencial o comercial ligera sin modificaciones estructurales en la instalación eléctrica. El atenuador de pared opera a 120 V y admite cargas de hasta 150 W en LED/CFL atenuables o 600 W en incandescente/halógeno, eliminando la necesidad de conductor neutro en la caja de registro. El hub Smart Bridge Pro se conecta directamente al router mediante Ethernet y habilita el control local y remoto a través de la aplicación Lutron, además de ofrecer compatibilidad con plataformas de automatización de terceros en entornos de audio/video y seguridad. El control remoto Pico permite extender la funcionalidad como interruptor inalámbrico de tres vías sin cableado adicional, mientras que la placa Claro proporciona un acabado estético limpio sin tornillos visibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye: Smart Bridge Pro (L-BDGPRO2-WH), atenuador (PD-6WCL-WH), control remoto Pico (PJ2-3BRL) y placa Claro (CW-1-WH)Atenuador de pared 120 V: 150 W LED/CFL atenuable o 600 W incandescente/halógenoInstalación sin cable neutro; reemplazo de apagadores existentes en minutosControl desde la app Lutron dentro y fuera de la red localHub con conexión Ethernet al routerCompatible con Apple HomeKit, Amazon Alexa y Google Assistant para control por vozVersión Pro con compatibilidad hacia sistemas de audio/video y seguridad de tercerosControl Pico como apagador inalámbrico adicional sin cableado de 3 víasPlaca Claro con acabado sin tornillos visibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Voltaje: 120 VCarga LED/CFL atenuable: 150 W máx.Carga incandescente/halógena: 600 W máx.Control remoto inalámbrico de 3 víasControl por voz mediante asistentes virtuales</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Hub Smart Bridge Pro con EthernetConexión al router por cableInstalación sin conductor neutroPlaca Claro sin tornillos visibles</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Smart Bridge Pro (L-BDGPRO2-WH)Atenuador de pared (PD-6WCL-WH)Control remoto Pico (PJ2-3BRL)Placa Claro (CW-1-WH)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye Smart Bridge Pro (L-BDGPRO2-WH), atenuador PD-6WCL-WH, control Pico PJ2-3BRL y placa CW-1-WH
Característica 2	Atenuador de pared de 120 V para 150 W de LED/CFL atenuable o 600 W incandescente/halógeno
Característica 3	No requiere cable neutro, lo que facilita reemplazar apagadores existentes en minutos
Característica 4	Control desde la app de Lutron dentro o fuera de casa; el hub se conecta al router por Ethernet
Característica 5	Compatible con Apple HomeKit, Amazon Alexa y Google Assistant para control por voz
Característica 6	Versión Pro para integradores, con compatibilidad hacia sistemas de audio/video y seguridad de terceros
Característica 7	El control Pico funciona como apagador inalámbrico adicional sin cableado de 3 vías