



Kit de Control de Acceso Vehicular / Gate Hub / Intercomunicador G3 / PoE++ 55W / Pantalla Táctil 7" 1000 Nits / IP65 / NFC y PIN

SKU: UA-G3-SK-GATE    Marca: Ubiquiti Inc    Categoría: Controladores de Acceso

\$23,005.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de inicio para control de acceso vehicular UniFi Access, diseñado para la gestión de un portón principal y una puerta lateral. Integra un Gate Hub, un intercomunicador G3 con pantalla táctil, un adaptador PoE++ y dos extensores de par trenzado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Kit completo: Gate Hub, Intercomunicador G3, adaptador PoE++ , 2 extensores de par trenzado</li><li>Soporte para 1 portón y 1 puerta lateral</li><li>Capacidad para hasta 6,000 usuarios</li><li>Autenticación: NFC, PIN y desbloqueo móvil</li><li>Pantalla táctil de 7" con 1,000 nits de brillo</li><li>Conectividad BLE 4.2 y NFC para integración móvil</li><li>Alimentación PoE++ con hasta 55 W por puerto</li><li>Protección IP65 para uso en interior y exterior</li><li>Dimensiones Gate Hub: 175 x 126 x 26 mm (6.9 x 5 x 1')</li><li>Terminales de entrada: solicitud de salida del portón, posición del portón, solicitud de salida de puerta lateral, posición de puerta lateral, emergencia</li><li>Requiere consola UniFi OS con aplicación UniFi Access</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Usuarios máximos: 6,000</li><li>Accesos soportados: 1 portón y 1 puerta lateral</li><li>Métodos de desbloqueo: NFC, PIN, móvil</li><li>Conectividad inalámbrica: BLE 4.2</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Dimensiones Gate Hub: 175 x 126 x 26 mm (6.9 x 5 x 1')</li><li>Pantalla táctil: 7", 1,000 nits</li><li>Protección: IP65</li><li>Alimentación: PoE++ hasta 55 W por puerto</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>(1) Gate Hub</li><li>(1) Intercomunicador G3</li><li>(1) Adaptador PoE++</li><li>(2) Extensores de par trenzado</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión de hasta 6,000 usuarios para portón y puerta lateral      |
| Característica 2 | Desbloqueo por NFC, PIN y aplicación móvil vía BLE 4.2            |
| Característica 3 | Pantalla táctil de 7" con 1,000 nits para visibilidad exterior    |
| Característica 4 | Alimentación PoE++ con hasta 55 W por puerto sin fuente adicional |
| Característica 5 | Extensores de par trenzado para ampliar cobertura de instalación  |
| Característica 6 | Diseño IP65 para operación continua en interiores y exteriores    |