



Kit de Control de Acceso / 3,000 Usuarios NFC / PoE++ 45W / 3 Puertos GbE / IP55 / -30°C a 45°C

SKU: UA-G3-SK Marca: Ubiquiti Inc Categoría: Intercomunicadores

\$9,224.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de control de acceso de tercera generación para una puerta, diseñado para entornos profesionales que requieren gestión centralizada de identidades. El sistema combina autenticación por NFC con desbloqueo móvil, integrando un Door Hub Mini como controlador principal, un lector G3 con protección contra intemperie y dos llaveros de proximidad para distribución inmediata. La arquitectura PoE++ simplifica la infraestructura de cableado al consolidar alimentación y datos en una sola conexión, mientras que los tres puertos GbE permiten conectividad de red y expansión de periféricos con balanceo de carga eléctrica de hasta 45 W agregados. La tolerancia a temperaturas extremas y la certificación IP55 en lectores habilitan despliegues en exteriores y zonas industriales sin comprometer la disponibilidad del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Kit completo para control de acceso a una puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para hasta 3,000 usuarios con autenticación NFC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Desbloqueo móvil compatible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE++ con salida de hasta 45 W agregados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz de red GbE con tres puertos RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a intemperie con protección IP55 en lectores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación en temperaturas de -30°C a 45°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE, FCC, IC, UL</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertas soportadas: 1 puerta
Usuarios máximos: 3,000 usuarios
Entradas (inputs): (1) door exit request, (1) door position
Consumo máximo: 19 W (sin salidas)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones Door Hub Mini: 113 × 66 × 27.6 mm (4.4 × 2.6 × 1.1')
Método de alimentación: PoE++ (fuente clase 2 limitada, PSU LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1)
Interfaz de red: (3) puertos GbE RJ45
Interfaz PoE: (1) entrada PoE++ 50 VCC 1 A; (2) salidas PoE 50 VCC, hasta 30 W por puerto (máx. 45 W agregados)
Protección lectores: IP55
Rango de temperatura: -30°C a 45°C</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• (1) Door Hub Mini
• (1) G3 Reader
• (2) Pocket Keyfobs</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de hasta 3,000 usuarios con autenticación NFC y desbloqueo móvil
Característica 2	Alimentación PoE++ con salida de hasta 45 W para periféricos
Característica 3	Tres puertos GbE RJ45 para integración flexible en red
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -30°C a 45°C
Característica 5	Lectores con protección IP55 para instalación en exteriores
Característica 6	Incluye Door Hub Mini, lector G3 y 2 llaveros de proximidad