



Kit de Instalación para Chapa Magnética / 19 Piezas / Tornillos Socket Flat 6/32 / Tuercas Insertables 6/32 / Tornillos Busca Rosca 8 x 3/4

SKU: PRO-BL300T Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$3.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de instalación diseñado para la fijación de chapas magnéticas en aplicaciones de control de acceso. Incluye tornillos socket flat, tuercas insertables y tornillos busca rosca en cantidades específicas para completar instalaciones estándar. Los componentes están dimensionados para trabajos de precisión y ofrecen compatibilidad directa con el hardware ProMAG300. Este set de 19 piezas permite al administrador de sistemas o instalador contar con todos los elementos de fijación necesarios sin requerir adquisiciones adicionales de hardware menor.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 tornillos socket flat 6/32 x 1/2 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 tuercas insertables 6/32<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 3 tornillos busca rosca 8 x 3/4 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con hardware ProMAG300<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para trabajos de precisión en control de acceso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Kit</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>8 unidades: Tornillo socket flat 6/32 x 1/2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>8 unidades: Tuerca insertable 6/32<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 unidades: Tornillo busca rosca 8 x 3/4</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Componentes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos socket flat: Rosca 6/32, longitud 1/2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuercas insertables: Rosca 6/32<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos busca rosca: Tamaño 8, longitud 3/4</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación e Integración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación de chapas magnéticas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Integración directa con hardware ProMAG300<li style='padding: 6px 0;'>Trabajos de precisión en control de acceso</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con hardware ProMAG300 para integración directa
Característica 2	19 piezas organizadas para instalaciones de precisión
Característica 3	Tornillos socket flat incluidos para fijación robusta
Característica 4	Tuercas insertables 6/32 para anclaje seguro en diversos materiales
Característica 5	Tornillos busca rosca 8 x 3/4 para alineación y ajuste fino
Característica 6	Kit completo que elimina búsqueda de componentes individuales