



Kit de Jumper de Puesta a Tierra / 6 AWG / 1.52 m (5 ft) / Zapata 45° / Conector Htap 2-6 AWG / UL 467 / NEBS Level 3

SKU: RGCBNJ660P22 Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$1,091.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de jumper profesional para puesta a tierra de gabinetes y racks de telecomunicaciones. Proporciona un camino de tierra equipotencial entre el rack y la barra de tierra física del edificio, protegiendo los equipos montados contra descargas eléctricas y diferencias de potencial. El conductor de cobre 6 AWG con aislamiento verde/amarillo permite identificación inmediata del circuito de tierra. La zapata angular a 45° facilita la conexión en configuraciones de alta densidad donde el espacio es limitado. Incluye todos los componentes necesarios para una instalación completa: pasta antioxidante para prolongar la vida útil de las conexiones, rondanas, tornillos y conector de compresión Htap compatible con rango de cable 2 a 6 AWG. Cumple con estándares UL 467, CSA 22.2, TIA-607-B y NEBS Level 3 para instalaciones en centros de datos y telecomunicaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductor: Cobre clase B, 6 AWG, aislamiento verde/amarillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 1.52 m (5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Zapata terminal a 45° para conexión segura en espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector de compresión Htap para cables 2 a 6 AWG (35-120 mm²)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pasta antioxidante, rondanas y tornillos incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales de compresión doble UL Listed, CSA Certified<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Aterrizaje de racks al sistema de tierras del edificio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• UL 467<li style='padding: 6px 0;'>• CSA 22.2<li style='padding: 6px 0;'>• TIA-607-B<li style='padding: 6px 0;'>• NEBS Level 3<li style='padding: 6px 0;'>• Rango de cable: 2 a 6 AWG (35-120 mm²)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material conductor: Cobre clase B<li style='padding: 6px 0;'>• Calibre: 6 AWG<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 1.52 m (5 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Aislamiento: Verde/amarillo<li style='padding: 6px 0;'>• Configuración terminal: Zapata a 45° + conector Htap</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cable jumper 6 AWG, 1.52 m con aislamiento verde/amarillo<li style='padding: 6px 0;'>• Zapata terminal a 45°<li style='padding: 6px 0;'>• Conector de compresión Htap<li style='padding: 6px 0;'>• Pasta antioxidante<li style='padding: 6px 0;'>• Rondanas<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre clase B con aislamiento verde/amarillo para identificación de tierra
Característica 2	Zapata a 45° que facilita conexión en espacios reducidos de gabinetes
Característica 3	Pasta antioxidante incluida para prevenir corrosión en conexiones expuestas
Característica 4	Rondanas y tornillos incluidos para instalación completa sin componentes adicionales
Característica 5	Conector de compresión Htap compatible con cables 2 a 6 AWG (35-120 mm²)
Característica 6	Cumplimiento con UL 467, CSA 22.2 y TIA-607-B para instalaciones críticas