



Kiosco Interactivo / 24" Full HD / Touch Antibacterial / Windows IoT / Intel Core i3 / Wi-Fi / Dockable con Impresora Térmica

SKU: KM24C-KIT Marca: SAMSUNG ELECTRONICS Categoría: Monitores

\$82,160.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kiosco interactivo de 24' está diseñado para entornos de punto de venta que requieren interacción directa con el cliente. Integra sistema operativo Windows IoT embebido y procesador Intel Core i3, ofreciendo una plataforma estable para aplicaciones comerciales y de autoservicio. La pantalla táctil incorpora una capa antibacterial PEF film, orientada a mantener estándares de higiene en zonas de alto tráfico. El kit incluye un dockable modelo CYKM24CPXZA que centraliza la conectividad y alberga una impresora térmica, además de una cámara configurable como lector de QR y códigos de barras. La compatibilidad con terminal bancaria y la presencia de puertos de control externo lo posicionan como una solución integral para cobros y gestión de filas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla táctil 24" Full HD (1920 x 1080 p), brillo 250 cd/m²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema operativo Windows IoT embebido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capa antibacterial PEF film sobre panel táctil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bocinas integradas de 5 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Módulo Wi-Fi embebido y 3 puertos USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto de control externo RS-232C y puerto RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con terminal bancaria mediante dockable CYKM24CPXZA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dockable incluye impresora térmica y cámara configurable como lector QR/código de barras<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compatible con montaje VESA 200 x 200 mm (no incluye tornillería)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Procesador: Intel Core i3<li style='padding: 4px 0;'>• Sistema operativo: Windows IoT embebido<li style='padding: 4px 0;'>• Pantalla: 24" diagonal<li style='padding: 4px 0;'>• Resolución: FHD (1920 x 1080 p)<li style='padding: 4px 0;'>• Brillo: 250 cd/m²<li style='padding: 4px 0;'>• Audio: Bocinas integradas de 5 W<li style='padding: 4px 0;'>• Tecnología táctil con capa antibacterial PEF film<li style='padding: 4px 0;'>• Conectividad: Wi-Fi embebido<li style='padding: 4px 0;'>• Puertos USB: 3x USB<li style='padding: 4px 0;'>• Control externo: Puerto RS-232C<li style='padding: 4px 0;'>• Red: Puerto RJ45<li style='padding: 4px 0;'>• Compatible con terminal bancaria vía dockable<li style='padding: 4px 0;'>• Cámara configurable como lector QR/código de barras (en dockable)<li style='padding: 4px 0;'>• Impresora térmica incluida en dockable CYKM24CPXZA</div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Dimensiones: 334.4 x 733 x 236.5 mm<li style='padding: 4px 0;'>• Peso: 12.5 kg<li style='padding: 4px 0;'>• Alimentación: 100-240 VCA<li style='padding: 4px 0;'>• Consumo: 49.5 W<li style='padding: 4px 0;'>• Temperatura de operación: 0 a 40 °C<li style='padding: 4px 0;'>• Montaje VESA: 200 x 200 mm<li style='padding: 4px 0;'>• Nota: No incluye tornillería para montaje</div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Kiosco con pantalla táctil de 24"<li style='padding: 4px 0;'>• Dockable modelo CYKM24CPXZA con conexiones integradas<li style='padding: 4px 0;'>• Impresora térmica (integrada en dockable)<li style='padding: 4px 0;'>• Cámara configurable como lector QR/código de barras (integrada en dockable)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capa antibacterial PEF para higiene en punto de venta
Característica 2	Dockable integra impresora térmica y lector QR/código de barras
Característica 3	Compatible con terminal bancaria vía conexiones dedicadas
Característica 4	Bocinas integradas de 5 W para notificaciones y multimedia
Característica 5	Montaje VESA 200x200 mm para instalación flexible
Característica 6	Control externo RS-232C y RJ45 para periféricos de gestión