



Kit de Manguera para Sistema de Extinción / Gas Inerte CF / Presión 5294 psi (365 bar) / Reductor 200/300 bar a 60 bar / DN12 / -40 a 122°F (-40 a 50°C)

SKU: 25763 Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$11,310.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de manguera diseñado para sistemas de extinción de incendios con gas inerte de flujo constante (CF), específicamente para agentes argón (IG-01) y nitrógeno (IG-100). Integra reductor de presión que regula entradas de 200 bar (2900 psi) o 300 bar (4350 psi) a una salida controlada de 60 bar, facilitando la conexión segura entre cilindros de agente extintor y válvulas de retención en colectores. La construcción en latón, acero inoxidable y EPDM, combinada con certificaciones FM, CE y cUL, garantiza resistencia a presiones de trabajo de 365 bar (5294 psi) y temperaturas extremas. Incluye juntas de fibra vulcanizada para sellado confiable sin necesidad de accesorios adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sistema: Gas inerte de flujo constante (CF)Agentes compatibles: Argón (IG-01), Nitrógeno (IG-100)Presión de trabajo: 5294 psi (365 bar)Reductor de presión: 200/300 bar a 60 barDiámetro nominal: DN12Rango térmico: -40 a 122°F (-40 a 50°C)Normas: NFPA 12, NFPA 2001, EN 12094-8Certificaciones: FM, CE, cULMateriales: Latón, acero inoxidable, EPDMJuntas: Fibra vulcanizada incorporadasRadio de curvatura: ≥ valor estándar DN12</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Presión de trabajo: 5294 psi (365 bar)Entrada reductor: 200 bar (2900 psi) o 300 bar (4350 psi)Salida reductor: 60 barRango térmico: -40 a 122°F (-40 a 50°C)Medio operativo: Argón (IG-01), Nitrógeno (IG-100)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Diámetro nominal: DN12Radio de curvatura: ≥ estándar DN12Materiales: Latón, acero inoxidable, EPDMJuntas: Fibra vulcanizadaConstrucción: Conforme a EN 12094-8Certificaciones: FM, CE, cUL</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Manguera de conexión cilindro-colectorReductor de presión integradoRegulador de flujo constanteJuntas de fibra vulcanizada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa cilindro-colector con juntas de fibra vulcanizada integradas
Característica 2	Reductor de presión integrado para entrada 200/300 bar y salida controlada a 60 bar
Característica 3	Compatible con argón IG-01 y nitrógeno IG-100 bajo normas NFPA 12 y NFPA 2001
Característica 4	Construcción en latón, acero inoxidable y EPDM con certificaciones FM/CE/cUL
Característica 5	Operación extrema desde -40°C hasta 50°C sin degradación de sellos
Característica 6	Radio de curvatura flexible DN12 para instalación en espacios reducidos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:24