



Kit de Manija y Mecanismo para Puerta / Acero Inoxidable / Puertas 35-45 mm / ANSI Grado 2 / 600,000 Ciclos / Cilindro 35 x 35 mm

SKU: 85208 Marca: ASSA ABLOY Categoría: De Perno

\$1,040.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de manija con mecanismo de pasador y cilindro mecánico diseñado para instalación en puertas de entrada principal y recámara. Fabricado en acero tropicalizado con acabado en acero inoxidable que proporciona resistencia superior a la corrosión y desgaste. El mecanismo 4030 incorpora pasador con proyección de 20 mm y picaorte de 15 mm, operando con cilindro de configuración llave-llave de 35 x 35 mm. Certificado bajo estándares ANSI Grado 2, garantiza 600,000 ciclos de operación continua. Ofrece escalabilidad de seguridad mediante cilindros intercambiables, desde nivel básico T5 hasta alta seguridad T60/TX80, adaptándose a requerimientos de protección variables en entornos residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Acero tropicalizado con acabado en acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Distancia entre ejes: 85 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pasador: Proyección de 20 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Picaorte: 15 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cilindro: 35 x 35 mm, configuración llave-llave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Grosor de puerta compatible: 35 a 45 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación: ANSI, Grado 2 de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Durabilidad: 600,000 ciclos de uso continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Mecanismo: 4030 sin cilindro ni escudos (cilindro incluido en kit)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Niveles de cilindro opcionales: T5 (básica), T60/TX80 (alta seguridad)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones: Puertas de entrada principal, recámara, madera, metal, abatibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ciclos de operación: 600,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de seguridad: ANSI Grado 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cilindro estándar: 35 x 35 mm llave-llave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cilindro opcional alta seguridad: T60/TX80<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cilindro opcional seguridad básica: T5</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero tropicalizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Proyección pasador: 20 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Picaorte: 15 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grosor de puerta: 35-45 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de puerta: Madera, metal, abatible</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Manija Vector doble roseta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mecanismo 4030<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cilindro 35 x 35 mm llave-llave</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable tropicalizado para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Mecanismo 4030 con pasador de 20 mm y picaorte de 15 mm
Característica 3	Cilindro 35 x 35 mm con opción de alta seguridad T60/TX80
Característica 4	Certificación ANSI para cumplimiento de estándares internacionales
Característica 5	Durabilidad garantizada hasta 600,000 ciclos de operación continua
Característica 6	Compatible con puertas de madera y metal de 35 a 45 mm de grosor