



Kit de actuador mecánico giratorio / Doble solenoide de paro / Sensor de paso integrado / Placa base metálica / Compatible con torniquete DS-K3G501LX

SKU: 202003938 Marca: HIKVISION

\$9,812.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Este kit de actuador mecánico giratorio está diseñado para integrarse de forma nativa con el torniquete trípode DS-K3G501LX, proporcionando un sistema de rotación controlada y segura para gestión de accesos. Incorpora un mecanismo de alta precisión con sensor de paso montado sobre balero, que garantiza el registro exacto del movimiento de los brazos. La inclusión de dos solenoides de paro ofrece redundancia en el sistema de bloqueo, mientras que la placa base de construcción metálica asegura estabilidad estructural en condiciones de uso continuo. Su diseño robusto lo hace apto para entornos de alto tráfico peatonal donde la fiabilidad operativa es crítica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Actuador giratorio de alta precisión para control exacto del brazo trípode<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Doble solenoide de paro integrado con redundancia de seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Mecanismo de rotación con balero y sensor de paso incorporado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Placa base fabricada en metal para máxima durabilidad estructural<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diseño robusto optimizado para operación continua sin interrupciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Compatibilidad nativa con torniquete modelo DS-K3G501LX<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Kit de actuador mecánico giratorio para torniquete trípode</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Mecanismo de rotación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Balero con sensor de paso integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Sistema de paro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Doble solenoide de paro integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Placa base</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Fabricada en metal, construcción duradera</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Perfil de uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Diseño robusto para operación continua</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Torniquete trípode DS-K3G501LX</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Actuador giratorio de alta precisión para control exacto
Característica 2	Doble solenoide de paro integrado para seguridad redundante
Característica 3	Sensor de paso con mecanismo de rotación por balero
Característica 4	Placa base metálica duradera para instalación estable
Característica 5	Diseño robusto para operación continua intensiva
Característica 6	Compatibilidad nativa con torniquete DS-K3G501LX

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:53