



Terrómetro Digital / 3 Hilos / CAT III 1000 V / Muestreo 2.5 veces/s / Retroiluminación

SKU: KRT-01-3PN Marca: TOTAL GROUND Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$9,190.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El
terrómetro digital a 3 hilos es un instrumento de medición profesional diseñado para evaluar la resistencia de conexión a tierra en equipos eléctricos, así como la resistividad del terreno. Permite mediciones adicionales de resistencias líquidas y
bajas, tensión AC, tensión DC y corriente. Su aplicación abarca instalaciones de puesta a tierra en industrias eléctricas, redes de telecomunicaciones, sistemas de tracción eléctrica y entornos que requieren verificación de continuidad de
protección eléctrica. El equipo incorpora muestreo rápido, protección de doble carcasa y categoría de seguridad CAT III 1000 V para operación en condiciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-
size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity:
0.8;'>• Medidor de resistencia de tierra digital a 3 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Indicadores de batería baja para mayor seguridad operativa<li
style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pantalla con retroiluminación para lectura en ambientes oscuros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150,
0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Doble carcasa de plástico para mayor protección física<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Muestreo rápido de 2.5 veces por
segundo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumple con CAT III / 1000 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;
opacity: 0.8;'>• Medición de resistividad de tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medición de resistencias líquidas y regulares bajas<li style='padding: 8px 0;
border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medición de tensión AC y DC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medición de corriente</div><div style='display: flex; flex-
wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom:
15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150,
0.2);'>Método: 3 hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de muestreo: 2.5 veces/segundo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones:
Resistencia de tierra, resistividad, tensión AC/DC, corriente, resistencias líquidas y bajas<li style='padding: 6px 0;'>Categoría de seguridad: CAT III 1000 V</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,
150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0;
margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD con retroiluminación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150,
0.2);'>Indicador de batería baja: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Carcasa: Doble carcasa de plástico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;
background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity:
0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 Terrómetro digital KRT013PN<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de medición a 3 hilos (juego de picas y cables)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición de resistencia de tierra y resistividad en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones
Característica 2	Doble carcasa de plástico para protección en campo industrial
Característica 3	Pantalla retroiluminada para lectura en condiciones de baja luminosidad
Característica 4	Indicador de batería baja para prevención de fallos durante mediciones
Característica 5	Muestreo rápido de 2.5 veces por segundo para diagnóstico eficiente
Característica 6	Medición adicional de tensión AC/DC y resistencias líquidas y bajas