



Kit de Micrófono-Audífono / 2 Cables / Tubo Acústico / Kevlar / -30°C a +75°C / Motorola MOTOTRBO

SKU: V1-10175 Marca: OTTO Categoría: Micrófonos y Diademas

\$2,815.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de micrófono-audífono profesional de 2 cables está diseñado para entornos de comunicación crítica donde la discreción, la resistencia y la compatibilidad con infraestructura Motorola MOTOTRBO son fundamentales. El tubo acústico transparente de bajo perfil permite comunicaciones encubiertas sin sacrificar calidad de audio, mientras que el inserto de oído ergonómico garantiza confort durante jornadas prolongadas. Los cables reforzados con Kevlar ofrecen durabilidad superior en condiciones exigentes, y el diseño plug-and-play con partes reemplazables facilita el mantenimiento y la compartición de equipos entre usuarios. Su resistencia a temperaturas extremas lo hace operativo en climas adversos sin degradación de rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Kit de solapa de 2 cables con tubo acústico transparente y flexible de bajo perfil<li style='margin-bottom: 8px;'>Botón de PTT ubicado al lado del micrófono para activación rápida y discreta<li style='margin-bottom: 8px;'>Inserto de oído confortable diseñado para uso prolongado sin fatiga auditiva<li style='margin-bottom: 8px;'>Partes reemplazables y diseño plug-and-play para compartición eficiente de equipo<li style='margin-bottom: 8px;'>Cables reforzados con Kevlar para máxima resistencia a tracción y abrasión<li style='margin-bottom: 8px;'>Disponible en color beige para integración discreta con uniformes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Motorola MOTOTRBO: APX1000-8000, XPR6100-6550, MTP850S, MTP6550/6750</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Configuración</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Kit de 2 cables: micrófono con PTT + auricular con tubo acústico</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tubo Acústico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Transparente, flexible, de bajo perfil, con partes reemplazables</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Material de Cables</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Reforzados con Kevlar para resistencia superior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rango de Temperatura</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>-30°C a +75°C (-22°F a +167°F)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Color</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Beige</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Resistencia Mecánica (Tracción)</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Resistencia en conector</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>30 lbs (13.6 kg / 133 N)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Cable de 2 hilos - Auricular</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Resistencia en auricular: 10 lbs (4.5 kg / 44.5 N)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Cable de 2 hilos - Micrófono/PTT</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Resistencia en micrófono/interruptor: 10 lbs (4.5 kg / 44.5 N)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Cable de 3 hilos</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Resistencia en enchufe: 20 lbs (9.1 kg / 89 N)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con radios Motorola MOTOTRBO profesionales
Característica 2	Tubo acústico transparente de bajo perfil y flexible
Característica 3	Botón PTT integrado junto al micrófono para operación discreta
Característica 4	Inserto de oído ergonómico para uso prolongado sin fatiga
Característica 5	Cables reforzados con Kevlar para máxima resistencia mecánica
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -30°C a +75°C