



OTTO

Kit de Micrófono-Audífono profesional de 3 cables para KENWOOD NX-340/320/420, TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170

SKU: V1-10265 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

\$4,247.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes y características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Kit de solapa de 3 cables Tubo acústico transparente y flexible de bajo perfil Botón de PTT independiente Inserto de oído confortable para largas jornadas Partes reemplazables Tubo acústico Plug and Play para uso en múltiples turnos Cables reforzados con Kevlar Color Negro </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Pull desde el enchufe: 20 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Pull desde el PTT: 10 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Pull desde el audífono: 10 lbs </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30° C a +75° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40° C a +85° C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable retén para mayor seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubos acústicos intercambiables <li style='margin-bottom: 5px;'>Insertos de marco abierto para escucha ambiental <li style='margin-bottom: 5px;'>Material hipoalergénico <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de ruido certificada (NRR) de 25dB </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Ideal para seguridad en aeropuertos, casinos, plantas de manufactura, control de multitudes en convenciones y conciertos, y otros ambientes que requieren comunicación discreta.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Seguridad y vigilancia Comunicaciones discretas Uso en múltiples turnos Entornos ruidosos y silenciosos </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Este kit es compatible con las siguientes radios Kenwood:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Kenwood NX-340/320/420 Kenwood TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170 </div> <!-- Sección de garantía --> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>24 meses de garantía del fabricante.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo acústico transparente y flexible de bajo perfil
Característica 2	Botón PTT independiente para fácil acceso
Característica 3	Inserto de oído cómodo para largas jornadas
Característica 4	Cables reforzados con Kevlar para mayor durabilidad
Característica 5	Reducción de ruido certificada NRR de 25dB
Característica 6	Compatibilidad con radios Kenwood NX-340/320/420 y TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170