



Kit de Soldadura Exotérmica / Molde Múltiple Cable/Pletina/Pica / Diámetro 15.9 mm / 40-60 Soldaduras / Maletín Completo

SKU: AT-MM-CT16 Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$14,398.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de soldadura exotérmica Apliweld® permite realizar uniones moleculares permanentes entre conductores metálicos mediante reacción química autónoma, sin requerir fuente de corriente externa. Este proceso genera conexiones de alta conductividad eléctrica con propiedades mecánicas y de resistencia a corrosión superiores a cualquier método mecánico. El sistema está diseñado para instalaciones de puesta a tierra que demandan fiabilidad a largo plazo, operando con molde múltiple compatible con cable, pletina y pica de 15.9 mm de diámetro. El maletín incluye todos los accesorios necesarios para ejecutar entre 40 y 60 soldaduras en campo, facilitando el despliegue móvil del personal técnico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unión molecular por reacción química exotérmica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexiones permanentes de alta conductividad eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mejora de propiedades mecánicas y resistencia a corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Proceso sin corriente externa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para múltiples tipos de uniones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Molde múltiple para cable, pletina y pica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de trabajo: 15.9 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 40-60 soldaduras por kit<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye maletín de trabajo con accesorios completos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de unión: Molecular exotérmica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conductividad eléctrica: Alta<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a corrosión: Mejorada por proceso químico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propiedades mecánicas: Superiores a uniones mecánicas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de soldaduras: 40-60 por kit</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro: 15.9 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de molde: Múltiple (cable/pletina/pica)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Energía: Proceso químico autónomo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Modular<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Tabletas AT-020N y accesorios estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Molde múltiple para cable/pletina/pica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Maletín de trabajo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios para 40-60 soldaduras</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Uniones moleculares con conductividad eléctrica superior a mecánicas
Característica 2	Proceso químico autónomo sin fuente de corriente externa
Característica 3	Resistencia a corrosión mejorada por unión molecular
Característica 4	Diseño modular adaptable a cable, pletina y pica
Característica 5	Maletín portátil con accesorios para 40-60 soldaduras
Característica 6	Compatibilidad con tabletas AT-020N y estándares industriales