



Kit de Montaje Directo / Anunciador NCA-2 sobre Panel NFS-640/E / NFS2-640/E / Configuración Standalone / Sin NCM / Serie Onyx

SKU: NCA/640-2-KIT Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$627.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El NCA/6402KIT es un kit de montaje mecánico diseñado para fijar el anunciador de control de red NCA-2 directamente sobre el chasis de un panel de detección de incendio NFS-640/E o NFS2-640/E de la serie Onyx. Se emplea exclusivamente en configuración autónoma (standalone), donde el NCA-2 opera como pantalla local del panel sin requerir un módulo de comunicaciones de red (NCM). La conexión entre equipos se establece mediante un cable NUP entre los puertos J1 de ambos dispositivos. El kit incluye los soportes superior e inferior, junto con la tornillería necesaria para el montaje directo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte superior y soporte inferior incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Siete tornillos sems 6-32 x 1/4 pulgada incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Permite montar el anunciador NCA-2 directamente sobre el chasis del panel NFS-640/NFS2-640<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Elimina la necesidad de un módulo de comunicaciones de red NCM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión al panel mediante cable NUP entre los puertos J1 de ambos equipos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso exclusivo para la configuración NCA-2/NFS2-640 en modo autónomo (standalone)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con paneles NFS-640/E y NFS2-640/E de la serie Onyx</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Standalone (autónoma)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Cable NUP entre puertos J1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Pantalla local del panel sin NCM</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte superior: Incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte inferior: Incluido<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería: 7 tornillos sems 6-32 x 1/4 pulgada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 soporte superior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 soporte inferior<li style='padding: 6px 0;'>7 tornillos sems 6-32 x 1/4 pulgada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina el módulo de comunicaciones de red NCM en configuraciones autónomas
Característica 2	Montaje directo sobre chasis del panel sin gabinete adicional
Característica 3	Conexión simplificada mediante cable NUP entre puertos J1
Característica 4	Reducción de componentes y complejidad en instalaciones standalone
Característica 5	Compatible exclusivamente con paneles NFS-640/E y NFS2-640/E
Característica 6	Incluye soportes superior e inferior con tornillería sems incluida