



Kit de Montaje en Rack / Chasis 1U / 19 Pulgadas / Aluminio / 20 km / 1:128

SKU: V-RMK-OLT Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$111.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de montaje en rack está diseñado para integrar la OLT V1600GS en infraestructuras de centro de datos y salas de telecomunicaciones. Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia, garantiza durabilidad y estabilidad estructural en despliegues críticos. Su diseño optimizado para disipación de calor mantiene el equipo operando dentro de rangos térmicos seguros, incluso en configuraciones de alta densidad. La instalación se simplifica gracias a las fijaciones incluidas, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. Además, integra capacidades avanzadas de gestión de red con soporte para hasta 4096 VLAN y detección automática de ONT.

Características Principales

- Compatible con racks estándar de 19 pulgadas
- Chasis en formato estante 1U
- Fabricado con aleación de aluminio duradera
- Diseño optimizado para disipación de calor
- Fácil instalación con fijaciones incluidas
- Adecuado para entornos de alta densidad
- Soporta VLAN hasta 4096
- Detección automática de ONT

Especificaciones Técnicas

Chasis y Montaje

Tipo de chasis: Estante 1U

Compatible con: Racks estándar de 19 pulgadas

Material: Aleación de aluminio

Puertos RJ45 (GE): 2

Puerto de enlace ascendente: 1 x SFP(GE) / SFP+(10GE)

Conector: SC/UPC, Clase C++

Conectividad: 1 x 1280px

Velocidad GPON: 1.244 Gbps (subida) / 2.488 Gbps (bajada)

Longitud de onda: TX 1490 nm / RX 1310 nm

Relación de división: 1:128

Distancia de transmisión: 20 km (12.4 millas)

Condiciones Ambientales

Temperatura de trabajo: 0°C ~ +55°C

Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +85°C

Humedad relativa: 10% ~ 85%

Gestión de Red

VLAN soportadas: Hasta 4096

Detección de ONT: Automática

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con racks estándar de 19 pulgadas
Característica 2	Fabricado con aleación de aluminio duradera
Característica 3	Diseño optimizado para disipación de calor
Característica 4	Fácil instalación con fijaciones incluidas
Característica 5	Adecuado para entornos de alta densidad
Característica 6	Soporta VLAN hasta 4096 con detección automática de ONT