



Kit de Montaje en Rack / 19 pulgadas / Acero Laminado en Frío / Gestión de Cables Integrada

SKU: AT-RKMT-J13 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,249.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este kit de montaje en rack está diseñado específicamente para integrar los switches AT-x230-18GP/18GT y AT-GS970M/18 en infraestructuras de red estándar de 19 pulgadas (482.6 mm). Su construcción en acero laminado en frío garantiza estabilidad estructural bajo condiciones de operación continua en centros de datos y salas de telecomunicaciones. El diseño incorpora canales de gestión de cables que mantienen el orden del cableado y optimizan la circulación de aire, reduciendo puntos de obstrucción térmica. El acabado en pintura en polvo proporciona resistencia a la corrosión para entornos con condiciones ambientales variables.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad dedicada con switches AT-x230-18GP/18GT y AT-GS970M/18Montaje en racks estándar de 19 pulgadas (482.6 mm)Chasis de acero laminado en frío para máxima rigidez estructuralKit completo con tornillos y accesorios de fijación incluidosArquitectura de flujo de aire optimizado para disipación térmicaCompartimientos integrados para gestión organizada de cablesAcabado en pintura en polvo con protección anticorrosión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar de Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Rack 19 pulgadas (482.6 mm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de Construcción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Acero laminado en frío</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Acabado Superficial</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Pintura en polvo resistente a la corrosión</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>AT-x230-18GP, AT-x230-18GT, AT-GS970M/18</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Gestión de Cables</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Compartimientos integrados para organización de cables</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Optimización Térmica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Diseño de flujo de aire eficiente</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ajuste</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Universal para racks estándar</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con switches AT-x230-18GP/18GT y AT-GS970M/18
Característica 2	Instalación simplificada en racks estándar de 19 pulgadas
Característica 3	Construcción en acero laminado en frío con alta durabilidad
Característica 4	Diseño optimizado para flujo de aire eficiente del equipo
Característica 5	Compartimientos integrados para organización de cables
Característica 6	Acabado en pintura en polvo anticorrosión