



Kit de Montaje NMO / Rango 27 MHz a 6.0 GHz / Cable RG-58/U 5.18 m (17 ft) / Agujero 3/4" (19 mm) / Espesor hasta 1/2"

SKU: NMO-KHFUD Marca: PULSE LARSEN ANTENNAS Categoría: Montajes y Divisores

\$556.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de montaje NMO diseñado para instalaciones de antenas de alta y baja frecuencia en vehículos. Cubre un rango operativo de 27 MHz a 6.0 GHz mediante un pasador central desmontable que permite reconfigurar la frecuencia sin necesidad de desmontar la base del montaje. Incluye cable coaxial RG-58/U de doble blindaje con baja pérdida de señal, optimizado para aplicaciones que requieren estabilidad en transmisión de datos y comunicaciones críticas. La construcción con conductores chapados en oro y cuerpo de aleación de zinc con chapado de cobre y níquel garantiza durabilidad en condiciones ambientales adversas. Compatible con espesores de superficie hasta 1/2 pulgada mediante perforación de 3/4 de pulgada (19 mm).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 27 MHz a 6.0 GHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de montaje: NMO para vehículos, permanente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pasador central desmontable para configuración de frecuencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable RG-58/U doble blindaje, baja pérdida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de cable: 17 pies (5.18 m), sin conector<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño de agujero: 3/4" (19 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor máximo de superficie: 1/2" <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductores de cobre chapados en oro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: aleación de zinc con chapado de cobre y níquel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con múltiples tipos de coaxial<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión coaxial optimizada para altas frecuencias</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de frecuencia: 27 MHz a 6.0 GHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión coaxial optimizada para altas frecuencias<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con múltiples tipos de coaxial<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Montaje NMO de baja y alta frecuencia<li style='margin-bottom: 6px;'>Conductores: Componentes de cobre chapados en oro<li style='margin-bottom: 6px;'>Cuerpo: Aleación de zinc con chapado de cobre y níquel<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable: RG-58/U doble blindaje, baja pérdida<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud del cable: 17 pies (5.18 m)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tamaño de agujero: 3/4" (19 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Espesor máximo de superficie: 1/2" <li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración: Montaje permanente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Base de montaje NMO con pasador desmontable<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable RG-58/U de 17 pies (5.18 m), sin conector</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de frecuencia ultraancha de 27 MHz a 6.0 GHz en un solo kit
Característica 2	Pasador central desmontable para reconfiguración de frecuencia sin desmontar base
Característica 3	Conductores chapados en oro para óptima conducción en altas frecuencias
Característica 4	Cable RG-58/U doble blindaje de baja pérdida para señal estable
Característica 5	Montaje permanente NMO compatible con múltiples tipos de coaxial
Característica 6	Cuerpo de aleación de zinc con chapado de cobre y níquel para resistencia corrosiva