



Kit de Montaje Rápido para Rack / Sin Tuercas Enjauladas / Carga 50 kg (110.2 lb) / 19 Pulgadas / 50 Piezas / Polímero Resistente

SKU: LP-RKMT-001 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$275.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de montaje rápido diseñado para racks de 19 pulgadas que elimina la necesidad de tuercas enjauladas tradicionales. Permite la instalación de equipos de red sin herramientas, reduciendo significativamente los tiempos de despliegue en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Cada pieza soporta hasta 50 kg (110.2 lb) de carga mediante un mecanismo de polímero resistente que garantiza estabilidad estructural. El sistema permite pre-alinear los equipos antes del ajuste final, minimizando riesgos de daño durante el montaje. Incluye 50 unidades para proyectos de infraestructura de red de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sin herramientas, ahorra hasta 70% de tiempo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte resistente hasta 50 kg (110.2 lb) de carga por pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sin tuercas enjauladas, protege equipos de daños<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material polimérico resistente para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico con bordes redondeados para seguridad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alineación previa al ajuste para posicionamiento preciso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 50 kg (110.2 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ahorro de tiempo: hasta 70%<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de instalación: Sin herramientas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Polímero resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Bordes redondeados ergonómicos<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Racks 19 pulgadas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Orificios: Estándar cuadrados</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Contenido del Paquete</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro de hasta 70% en tiempo de instalación
Característica 2	Instalación sin herramientas para equipos de red
Característica 3	Compatibilidad universal con racks estándar de 19 pulgadas
Característica 4	Carga máxima de 50 kg (110.2 lb) por pieza
Característica 5	Material polimérico resistente para alta durabilidad
Característica 6	Alineación previa al ajuste para mayor seguridad