



Kit de Montaje Trípode con Mástil / Acero Galvanizado / Altura Total 4.52 m (14.8 ft) / Capacidad 6 kg / Antenas Plato < 25 cm

SKU: LP-TP-SLM-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,499.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de montaje trípode con mástil telescópico diseñado para instalaciones temporales o permanentes en exteriores donde no existen puntos de anclaje estructurales. La combinación del trípode de acero galvanizado con el mástil de 3 metros permite alcanzar una altura total de 4.52 m (14.8 ft), facilitando el despliegue de equipos de telecomunicaciones, videovigilancia o redes inalámbricas en ubicaciones remotas o de difícil acceso. La construcción en acero galvanizado en caliente garantiza durabilidad en condiciones climáticas adversas, mientras que el diseño modular reduce los tiempos de instalación y desmantelamiento en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje de trípode para exterior en acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mástil telescópico de 3 m (9.8 ft), diámetro 1-1/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tubo industrial galvanizado en caliente, calibre 20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso del tubo: 2.11 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Antenas plato compatibles: < 25 cm diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad máxima recomendada: equipos menores a 6 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular para instalación rápida y segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: hasta 6 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antenas plato compatibles: < 25 cm diámetro<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones: antenas, radios, cámaras</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura trípode: 1.52 m (5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre del tubo: 20<li style='padding: 6px 0;'>Peso del tubo: 2.11 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Trípode de exterior modelo LP-TP-2<li style='padding: 6px 0;'>1x Mástil de 3 metros modelo SLM-3</div></div><div style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;'>Nota técnica: El uso de mástiles está limitado a las capacidades estructurales del trípode y las condiciones de viento del sitio de instalación. Se recomienda evaluar la estabilidad del conjunto según la carga y el entorno operativo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida en sitios sin puntos de anclaje fijos
Característica 2	Mástil telescópico de 3 m con trípode de 1.52 m de altura
Característica 3	Peso total reducido: tubo de solo 2.11 kg para manejo sencillo
Característica 4	Estructura modular que acelera el despliegue en campo
Característica 5	Acero galvanizado en caliente para resistencia a corrosión
Característica 6	Compatible con radios, cámaras y antenas de diversos fabricantes