



Kit de Brackets de Montaje Z y L / Aluminio Reforzado / 182 x 40 x 24.3 mm / Para Chapa Magnética

SKU: BZL-350 Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$265.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de brackets de montaje tipo Z y L diseñado específicamente para la instalación de chapas magnéticas modelo MAG350S. Fabricado en aluminio reforzado que garantiza durabilidad estructural en aplicaciones de control de acceso profesional. Las dimensiones compactas de 182 x 40 x 24.3 mm permiten su integración en espacios con restricciones físicas. El diseño dual ofrece flexibilidad de orientación para adaptarse a diferentes configuraciones de puerta y marco. Resistente a condiciones ambientales extremas para mantenimiento de operatividad en exteriores e interiores exigentes. Proceso de instalación simplificado que reduce tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Kit completo con bracket Z y bracket L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio reforzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 182 x 40 x 24.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad específica: Chapa magnética MAG350S<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a condiciones ambientales extremas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación sin herramientas complejas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a condiciones ambientales extremas<li style='padding: 6px 0;'>• Durabilidad estructural en uso continuo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: Aluminio reforzado<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 182 x 40 x 24.3 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Bracket tipo Z<li style='padding: 6px 0;'>• Bracket tipo L</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Elementos de fijación para instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tornillos de fijación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje versátil con brackets Z y L incluidos
Característica 2	Aluminio reforzado para máxima resistencia estructural
Característica 3	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 4	Diseño específico para compatibilidad con MAG350S
Característica 5	Resistencia a condiciones ambientales extremas
Característica 6	Instalación simplificada sin herramientas especializadas