



Kit de Montaje Z y L / Para Cerradura Magnética / Puertas de Madera y Metal / Alineación Precisa

SKU: DS-K4H258-L/Z Marca: HIKVISION Categoría: Chapas Magnéticas

\$311.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de montaje complementario diseñado para la integración de cerraduras magnéticas en sistemas de control de acceso. Incluye placas en configuración Z y L que permiten la instalación de la chapa magnética DS-K4H2585 en puertas de madera y metal con alineación precisa entre el electromagneto y la armadura. El diseño mecánico robusto asegura retención estable bajo condiciones de uso continuo en entornos corporativos e industriales. La estructura de ajuste fino compensa tolerancias de instalación y desgaste operativo, reduciendo tiempos de mantenimiento y ajustes posteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Kit completo con montajes Z y L incluidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad exclusiva con cerradura magnética DS-K4H2585<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación rápida y sencilla en puertas de madera y metal<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño robusto para soportar condiciones de uso continuo<li style='margin-bottom: 8px;'>Mecanismo de ajuste preciso para alineación perfecta entre componentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Material duradero con resistencia a condiciones externas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alineación precisa electromagneto-armadura<li style='margin-bottom: 6px;'>Compensación de tolerancias de instalación<li style='margin-bottom: 6px;'>Retención estable en uso continuo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración: placas Z y L<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: construcción duradera<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a condiciones externas<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con puertas de madera y metal</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Placa de montaje tipo Z<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa de montaje tipo L<li style='margin-bottom: 6px;'>Elementos de fijación para instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje Z y L incluido para instalación completa
Característica 2	Compatible con cerradura magnética DS-K4H2585
Característica 3	Instalación rápida en puertas de madera y metal
Característica 4	Diseño robusto para condiciones de uso continuo
Característica 5	Ajuste preciso que garantiza alineación perfecta
Característica 6	Material duradero resistente a condiciones externas