



Motor Inalámbrico para Persiana / Tubo 50 mm / Velocidad 33/60 rpm / Alcance 3x4 m (9.8x13.1 ft) / 120 VCA / Tecnología RTS

SKU: LSN40/50 Marca: SOMFY Categoría: Automatización Z-WAVE

\$4,038.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Motor inalámbrico con tecnología RTS de Somfy diseñado para integrarse en sistemas de persianas enrollables, cortinas romanas y pantallas de proyección horizontales tipo sheer/zebra. Opera a 120 VCA con velocidad regulable de 33 o 60 rpm para adaptarse a distintos requerimientos de silencio y rapidez. El ajuste de límites progresivos mediante perillas en la cabeza del motor facilita la configuración precisa de recorridos sin herramientas adicionales. Su diseño modular permite la instalación en tubos de 50 mm de diámetro, soportando cargas de hasta 3 m (9.8 ft) de ancho por 4 m (13.1 ft) de alto. La antena externa de radio asegura comunicación estable en el protocolo RTS. El kit incluye todos los accesorios de montaje necesarios para una instalación completa en aplicaciones residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Motor inalámbrico con tecnología RTSAjuste de límites progresivos con perillas de controlVelocidad regulable: 33/60 rpmDiseño modular para tubos de 50 mm de diámetroAlcance máximo: 3 m (9.8 ft) de ancho x 4 m (13.1 ft) de altoAlimentación: 120 VCATorque: 6 NmLongitud del motor: 4 cmAntena externa de radioAplicaciones: pantallas de proyección horizontales, cortinas enrollables, cortinas romanas, sheer/zebra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Tecnología: RTS inalámbricoVelocidad: 33/60 rpm regulableTorque: 6 NmAlcance máximo: 3 m (9.8 ft) ancho x 4 m (13.1 ft) altoVelocidad silenciosa adaptable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Longitud del motor: 4 cmDiámetro de tubo compatible: 50 mmAlimentación: 120 VCAAntena externa de radioAjuste de límites con perillas en cabeza del motor</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>1 motor 4 cm, 6 Nm, 33 rpm, 120 VCA, RH, RTS1 set de adaptadores LS40/LT502 ruedas motrices de 50.8 mm para LT50 en tubo redondo1 soporte adaptador de cabeza LS40 a LT501 soporte universal en ángulo para motor LT501 soporte chumacera con cojinete nylon 12 mm2 cubiertas blancas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de límites progresivos con perillas de control integradas
Característica 2	Velocidad regulable 33/60 RPM para operación silenciosa
Característica 3	Antena externa de radio para comunicación RTS estable
Característica 4	Diseño modular compatible con tubos de 50.8 mm de diámetro
Característica 5	Soporta persianas hasta 3 m (9.8 ft) de ancho por 4 m (13.1 ft) de alto
Característica 6	Kit completo con adaptadores, soportes y rueda motriz incluidos