



Motor Tubular Mecánico / 4 Hilos / 120 VCA / Tubo 50 mm / Persiana hasta 3 m (9.8 ft) ancho / 4 m (13.1 ft) alto / 33-60 rpm / 49 dB

SKU: LSN40/50EM Marca: SOMFY Categoría: Automatización Z-WAVE

\$3,348.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor tubular mecánico de 4 hilos diseñado para la automatización de persianas y cortinas estándar con tubo de 50 mm de diámetro. Opera con alimentación a 120 VCA y permite el control mediante controladores de terceros como el Shelly2PMGen3 para gestión por aplicación móvil, o bien mediante integración con señal RTS a través de MiniCentralis o antena externa para entornos Somfy. El kit incluye el motor, herrajes, adaptadores y accesorios mecánicos necesarios para su montaje completo. Soporta persianas de hasta 3 m (9.8 ft) de ancho y 4 m (13.1 ft) de alto, con velocidad ajustable de 33 o 60 rpm según requerimientos de carga. El ajuste de límites progresivo mediante perillas facilita la calibración sin herramientas adicionales, mientras que su nivel de ruido de 49 dB lo hace apto para instalaciones en espacios interiores habitables.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor tubular mecánico con cableado a 4 hilos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 120 VCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de tubo compatible: 50 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho máximo de persiana: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alto máximo de persiana: 4 m (13.1 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad ajustable: 33 rpm / 60 rpm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de ruido: 49 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajuste de límites progresivo con perillas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con Shelly2PMGen3 para control por app móvil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Integrable con señal RTS mediante MiniCentralis o antena externa<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit completo: motor, herrajes, adaptadores y accesorios de montaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad: 33/60 rpm ajustable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de ruido: 49 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajuste de límites: progresivo con perillas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 120 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cableado: 4 hilos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de tubo: 50 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho máximo: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alto máximo: 4 m (13.1 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor tubular mecánico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Herrajes de montaje<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adaptadores mecánicos<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración Z-Wave mediante Shelly25 para automatización avanzada
Característica 2	Ajuste de límites progresivos con perillas mecánicas en cabeza del motor
Característica 3	Velocidad dual 33/60 rpm adaptable según tipo de cortina y carga
Característica 4	Antena externa RTS para control inalámbrico confiable
Característica 5	Compatible con tubos de 40 mm de diámetro estándar
Característica 6	Soporta persianas hasta 2.3 m de ancho por 4 m (13.1 ft) de alto