



Operador de Puerta Abatible / Hasta 5.48 m (17.9 ft) / 700 kg Capacidad / 110 VAC / 24 VDC / 300 Ciclos Diarios / UL325

SKU: KIT-6006-DKS Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$68,412.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de operadores abatibles diseñado para automatizar puertas residenciales y comerciales de gran dimensión. El sistema soporta configuraciones variables según longitud y peso del portón, alcanzando hasta 700 kg en aperturas de 2.43 m (8 ft), 360 kg en 4.87 m (16 ft) y 272 kg en 5.48 m (17.9 ft). El cuadro de mando opera a 110 VAC mientras que los brazos reciben 24 VDC, proporcionando una arquitectura eléctrica segregada que facilita el mantenimiento y mejora la protección de componentes. Incluye límites de carrera ajustables que permiten definir con precisión los puntos de apertura y cierre, y liberación manual mediante llave para operación mecánica en contingencias. La frecuencia de uso soportada es de hasta 300 ciclos diarios, adecuada para accesos de tráfico moderado. El cumplimiento con la norma UL325 garantiza la integración de funciones de seguridad requeridas en entornos profesionales. Se recomienda evaluar la resistencia generada por viento en portones sin ranuras de ventilación al dimensionar la carga del operador.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud máxima: 5.48 m (17.9 ft)Capacidad según apertura: 700 kg a 2.43 m (8 ft) / 360 kg a 4.87 m (16 ft) / 272 kg a 5.48 m (17.9 ft)Frecuencia de uso: hasta 300 ciclos por díaLímites de carrera: ajustablesLiberación manual: por medio de llave</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación del cuadro de mando: 110 VACVoltaje de operación de los brazos: 24 VDCRespaldo de baterías: compatible (no incluidas)Cumplimiento: norma UL325</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 x 6006-380: brazos abatibles1 x 4302-311: cuadro de mando</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*><strong style='opacity: 0.9;*>Nota operativa: Es importante considerar la resistencia que el viento puede generar en portones sin ranuras de ventilación al operar los motores, ya que puede incrementar la carga efectiva sobre los operadores y afectar la durabilidad del sistema.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta puertas hasta 700 kg según longitud
Característica 2	Operación silenciosa con brazos a 24 VDC
Característica 3	Respaldo de baterías para contingencias eléctricas
Característica 4	Liberación manual con llave para emergencias
Característica 5	Límites de carrera ajustables por software
Característica 6	Cumplimiento UL325 para operación segura