



Kit de Operadores Abatibles / 3 m (9.8 ft) / 300 kg / 110 VAC / 1400 RPM / 3500 N / 18 ciclos/hora

SKU: 105632447 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$13,616.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit completo de operadores abatibles diseñado para puertas de hasta 3 metros (9.8 pies) por hoja con peso máximo de 300 kg. Los operadores no reversibles incorporan llave de desbloqueo manual para operación de emergencia. El sistema alcanza hasta 18 ciclos por hora con una fuerza operativa de 3500 N, garantizando rendimiento continuo en aplicaciones residenciales y comerciales de alta demanda. La tarjeta lógica 455D programable permite personalizar tiempos, sensibilidad y funciones de seguridad según los requerimientos específicos de cada instalación.

Características Principales

- Operadores no reversibles con llave de desbloqueo manual
- Carrera útil del vástago: 290 mm
- Velocidad del vástago: 1.6 cm/s
- Fuerza operativa: 3500 N
- Hasta 18 ciclos por hora
- Receptor de frecuencia plug-in incluido
- 2 controles remotos incluidos
- Tarjeta lógica 455D programable
- Contenedor de tarjeta para protección

Especificaciones Técnicas

Capacidad	>3 m (9.8 ft) / 300 kg por hoja
Voltaje	110 VAC
Consumo Máximo	280 W
Motor	1400 RPM
Carrera Vástago	290 mm
Velocidad Vástago	1.6 cm/s
Fuerza	3500 N

Hasta 18 ciclos/hora

Contenido del Kit

- 1 x Operador derecho
- 1 x Operador izquierdo
- 1 x Receptor de frecuencia plug-in
- 2 x Controles remotos
- 1 x Contenedor de tarjeta
- 1 x Tarjeta lógica 455D programable

Accesorios Recomendados (No Incluidos)

- Fotoceldas de seguridad (ref. 785102)
- Láser de seguridad (ref. 10LZRH100 / XBSSW01)
- Botonera triple para activación
- Control remoto adicional (ref. 787456)
- Lámpara para motores corredizos (ref. 410029)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operadores no reversibles con llave de desbloqueo manual
Característica 2	Carrera de vástago de 290 mm con velocidad de 1.6 cm/s
Característica 3	Receptor plug-in y 2 controles remotos incluidos
Característica 4	Tarjeta lógica 455D programable para configuración avanzada
Característica 5	Consumo máximo de 280W con motor de alta eficiencia
Característica 6	Contenedor de tarjeta para protección de componentes electrónicos